

木材防霉剂 新鲜木材防霉剂厂家

产品名称	木材防霉剂 新鲜木材防霉剂厂家
公司名称	佛山丽源化工有限公司
价格	40.00/公斤
规格参数	品牌:丽源化工 型号:FB-36 产地:广东省佛山市
公司地址	南海区丹灶镇庄边大道
联系电话	18820865553

产品详情

木材防霉剂木材防霉剂FB-36是新一代高活性防霉、防蓝变浓缩液，产品主要成分为霉菌分解因子、杀菌抑菌剂，可去除多种细菌、真菌、蛀虫、及霉菌孢子引起霉变的霉菌因子。产品具有渗透、分解的特点，且无毒环保。是目前市场上有效、快捷、实惠的新型防霉产品。

【功能特点】

本产品为出口环保产品，操作简单，经简单和自来水按比例进行稀释后，喷涂、浸泡、使用均可。其活性抗菌分子会快速被木纤维吸附，其对木材纤维的渗透深度是普通木材防霉剂的30-40倍，从促进和改善了木材对防霉剂的有效吸收和抗流失性，以此达到了对易霉变、蓝变木材长期防护的目的。

【主要成分】

有机防霉剂OIT、纳米银离子、MBT、活性酶制剂、Chlorothalonil (CTL)、抗菌剂、促进剂、杀菌剂、助渗剂、表面活性剂等。（不含重金属、甲醛等有毒有害物质）

【产品技术参数】

- 1、外观：乳白色液体
- 2、气味：无特殊气味.
- 3、比重: 1.15.
- 4、熔点: 140.
- 5、PH值：7.

- 6、水溶性：易溶于水.
- 7、有效活性物含量：46%.
- 8、执行标准：国家标准GB18582-2001.
- 9、防腐防霉效果：2%浓度在高温高湿的环境下可取保1年不发生霉变.
- 10、安全性能指标：小鼠急性经口LD50(g/Kg)>4.00，家兔急性皮肤刺激试验（原液）具有轻微刺激性.

【适用范围】

- 1、广泛适用于新鲜原木、板材、半成品、成品的保存、运输(尤其是海运过程中集装箱内处于封闭状态，空气不流通、温度较高、且湿度较大、容易滋生细菌繁殖、产生霉变)加工过程中的木材霉变，蓝变的预防处理.
- 2、广泛适用于木制包装箱、木托盘（因大多数托盘都不烘干、故含水率较高、易容易发生霉变）.机械仪器设备包装箱、木制折叠箱、木制货架箱板、果汁专用包装箱的防霉放蓝变.
- 3、广泛适用于户外木屋，木地板、户外木栅栏、木制建筑、木制雕刻制品、木制工艺制品的防护.
- 4、广泛适用于单板、细木工板、胶合板（操作时可直接加在胶水里，添加量为1-2%）.

【使用方法】

喷雾、涂刷、浸泡以及真空加压法均可.

- 1、喷雾法：建议使用浓度为2%-3%喷雾。
- 2、涂刷法：建议使用浓度为2%-3%涂刷。
- 3、浸泡法：建议使用浓度为1%-2%浸泡时间10-20分钟.
- 4、真空加压法：建议使用浓度为0.3%-0.5%调配，用真空加压法处理木材中活性防霉