

松木材防霉剂 木材防霉剂厂家

产品名称	松木材防霉剂 木材防霉剂厂家
公司名称	佛山丽源化工有限公司
价格	40.00/公斤
规格参数	品牌:丽源化工 型号:FB-36 产地:广东省佛山市
公司地址	南海区丹灶镇庄边大道
联系电话	18820865553

产品详情

新鲜木材防霉剂FB-36木材防霉剂是我公司新开发的一款新型高效木材专用防霉剂、其具有高含量、耐酸碱、抗流失、强渗透、高粘附、耐高湿、防霉周期长等优点。改变了以往传统型普通木材防霉剂耐酸不耐碱的缺点。其生产工艺采用目前国际上的高低温合成复配乳化技术，采用多种抗菌剂进行功能复配，克服了木材对单一成分防霉剂的耐药性。

经其活性防霉分子会快速被木纤维吸附，其对木材纤维的渗透深度是普通木材防霉剂的20-30倍，从而促进和改善了木材对防霉剂的有效吸收和抗流失性，以此达到了对易霉变、蓝变木材长期防护的目的。

二、产品技术参数：

- 1、外观：乳白色液体.
- 2、气味：无特殊气味.
- 3、比重: 1.25.
- 4、熔点: 260 .
- 5、PH值：5-6.
- 6、水溶性：易溶于水
- 7、有效活性物含量：96% .
- 8、执行标准：国家标准GB18582-2001.
- 9、防腐防霉效果：2%浓度在高温高湿的环境下可取保12个月不发生霉变.
- 10、安全性能指标：小鼠急性经口LD50(g/Kg)>4.00家兔急性皮肤刺激试验（原液）具有轻微刺激性.

三、适用范围：

- 1、可广泛用于新鲜原木、板材、半成品保存、运输(尤其是海运集装箱内处于封闭状态，空气不流通、温度高、湿度大、易滋生细菌繁殖、产生霉变)的过程中的木材霉变的预防。
- 2、用于木制包装箱、木托盘、设备包装箱、家具、木制货架箱板、食品包装箱。

3、用于户外木屋，木地板、户外木栅栏、木制建筑、木制雕刻制品、木制工艺制品的防护。

4、可广泛用于单板、细木工板、胶合板（操作时可直接加在胶水里，添加量为2%-4%）。

四、使用方法：

1、常规使用浸泡法及涂刷法以及真空加压法。

2、浸泡法建议使用浓度为2%-3% 浸泡时间10-20分钟。

3、涂刷法建议使用浓度为3%-5% 涂刷面积20-25平方/KG。