

木材防霉剂 木托板防霉剂

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 木材防霉剂 木托板防霉剂 |
| 公司名称 | 佛山丽源化工有限公司 |
| 价格 | 40.00/公斤 |
| 规格参数 | 品牌:丽源 型号:FB-36 产地:广东省佛山市 |
| 公司地址 | 南海区丹灶镇庄边大道 |
| 联系电话 | 18820865553 |

产品详情

木托板防霉剂FB-36木材防霉剂松木防霉剂菜板防霉剂 杂木防霉剂是采用我公司专有技术生产的环保高效浓缩型防霉剂，适合于:铁木、橡胶木桉木、柳木、榉木、杨木、樟木、竹子等砧板 菜板 菜墩的防霉预防处理，是一种环保、高效、广谱型产品，对霉菌具有很强的杀灭作用，

能达到理想的防霉效果，符合欧盟标准。FBT是采用美国罗门哈斯乳化技术生产而成，采用多种杀菌防霉剂进行功能复配，产品稳定，并且克服霉菌耐药性问题，能有些解决菜板在较大湿度下和密封环境中的发霉问题。

产品特点

- 1 广谱、高效的杀灭多种霉菌、细菌、真菌和酵母菌。环保，符合欧盟要求。
- 2 防霉周期长，容易操作，能有效杀灭抑制黑曲霉，黄曲霉、绿曲霉，毛霉、白腐菌、。
- 3 分散均匀，热稳定，不燃烧，易于运输，在强紫外线和酸雨条件下稳定。
- 4 通过 ASTM E-1428-99 PINK STAIN 和 ASTM G-21-96 MIXED FUNGI 试验。

产品物理性质和指标

外观 乳白色液体

活性成分 85%

相对密度 1.020-1-1.100g/ml

PH值 2.0-5.0

应用领域：CBF具有很强的抗菌灭霉菌的能力，使用范围广，防霉效果明显优于传统FB木材防霉剂，是传统防霉剂的更新换代产品。本品还可广泛应用于:木材、竹子、纸张、木纤维制品和文物保护等诸多产品的抗菌防霉处理。

使用方法：木材行业建议使用浓度为 2-4% ，和自来水按比例进行稀释后，可采用涂刷和浸泡的方法处理菜板，活性成分和木纤维有较强的亲和性，会快速被木纤维吸附，渗透深度大