

油水分离吸尘器 工业吸尘器 噪音低振动小

产品名称	油水分离吸尘器 工业吸尘器 噪音低振动小
公司名称	上海长淮环保科技有限公司
价格	19800.00/台
规格参数	品牌:长淮 型号:CH-G221PDO 电压:380V
公司地址	上海市嘉定区叶城路1288号6幢JT2035室
联系电话	0551-63351601 18110987001

产品详情

CH-G221PDO长淮固液分离工业吸尘器具有经济性、安全性、高效性，而这一优良特性要靠操作者来维护，并在工作中将其充分发挥。必须使用与所提供的设备相配套的工具，请遵照吸尘机的使用说明，定期、按时完成检查和维护，并请使用规定的工作介质。

此系列工业吸油机是在引进欧洲先进吸尘技术的基础上，结合我国国情研发的高效吸油过滤设备。TK221PDO工业吸油机在设计上结构紧凑、使用方便、经济、耐用等特点。三相工业用真空风机噪音低、振动小、使用寿命长。

此款设备广泛使用于机加工中心、船坞清洗、污水处理厂等场所，在地面清洁处理工作中也被广泛使用。工业吸油机可以保障在各种生产过程中产生的油水混合物及时清除，保证了工作环境的洁净，特别适用于对环境要求较高的工作场所。

主要技术参数

型号G221PDO

电压 (V) 380

风量 (m³/h) 275

功率(kw)2.2

真空度 (mbar) 248

油泵功率(w)750

集尘桶容量 (L)260

口径(mm)50

扬程(M)13

流量(m²/h)6

油泵吸入口 (mm) 50

噪音 (dB) 75 ± 2

油泵排污口 (mm) 25

机器尺寸 (CM) 130*62*128

操作说明

日常操作前检查

每次操作开启设备前都要按照使用说明中提到的安全注意事项对吸尘器进行如下检查：

- 1、电源线有无损坏，插头/插座及接线是否松动，确保使用安全性.
- 2、确保所有紧固件已锁紧.

操作步骤：

- 1、插上电源插头.
- 2、开启电源开关.

注意事项

- 1、本吸油机只适用于干燥场所.
- 2、注意工作环境对设备的影响如：静电、高温等.
- 3、应使用符合国家规定的电源及插头、插座.
- 4、插电源时操作者手必须干燥，以防触电.
- 5、使用本机前应先检查所要吸取介质是否适合本机进行工作，本机不可用于室外场所.
- 6、清洗或维护本机前请先绝断电源
- 7、吸油机不可用于吸收易燃易爆、对人体有害、腐蚀性、挥发性及辐射性的液体及气体，也不可在有易燃易爆粉尘及气体场所使用.
- 8、吸入物的表面温度应 60 .