

# 皮线光缆非金属加强芯价格厂家直卖质量请放心

产品名称	皮线光缆非金属加强芯价格厂家直卖质量请放心
公司名称	湖北通耐复合材料科技有限公司
价格	1.28/米
规格参数	颜色:白 厂家:湖北通耐 材质:玻璃钢
公司地址	当阳市玉阳办事处和平村当枝一级公路南侧(当阳经济技术开发区金桥片区)
联系电话	13833825011 13908607188

## 产品详情

光缆加强芯属非金属材料，具有如下技术特点: 1、对\*\*\*不敏感，适用于多雷电、多雨等气候环境地区； 2、不受感应电流干扰，非金属光缆可紧挨着电源线和电源装置铺设、安装； 3、不会产生因金属腐蚀产生的有害气体而影响光纤传输； 4、frp光缆加强芯的强度/重量比高； 5、玻璃纤维光缆加强芯，有着高强度、低延伸率的优良技术特性； 6、frp外加强自承式光缆新型结构具有防枪击、防小动物噬咬、防白蚁显著优势。皮线光缆非金属加强芯价格低厂家直卖质量有保障技术特点: 1、非金属材料对---不敏感，适用于多雷电、多雨等气候环境地区； 2、使用frp加强芯的光缆可紧挨着电源线和电源装置安装，不会受电源线或电源装置产生的感应电流干扰； 3、与金属芯相比，frp不会产生因金属与油脂化学反应产生的气体而影响光纤传输指标； 4、与金属芯想比，frp具有拉伸强度高、重量轻的特点； 5、frp加强芯光缆---、防齿咬、防蚁。产品规格、直径mm 0.40 0.45 0.50 0.60 0.80 1.00 1.20 1.25 1.30 1.40 1.50 1.60 1.80 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 3.00 3.20 3.30 3.50 3.70 4.00 4.50 5.00 产品长度 ( product length ) : 直径 ( 0.40 ~ 3.00 ) 标准交货长度 25km 直径 ( 3.20 ~ 5.00 ) 标准交货长度 12.5km 非标准直径和非标准长度可按用户要求生产。皮线光缆非金属加强芯价格低厂家直卖质量有保障目前大部分传输机房内传输设备和光缆加强芯都是共用一个接地地排。从雷电浪涌的来源分析，光缆加强芯是重要的引雷途径，近年来经常发生光缆加强芯引雷烧毁odf设备的情况。如果传输设备和光缆加强芯共用一个接地排，当光缆加强芯上的强雷电感应浪涌通过共用接地排进行电流泄放时，接地排上会产生一个瞬间的高电势，这个高电势又通过传输设备与共用接地排的导线传到传输设备上，与设备内的正常电平形成一个破坏性的高电位差，进而损坏传输设备，影响通信安全。皮线光缆非金属加强芯价格低厂家直卖质量有保障有必要开展传输机房接地系统的检查和整治，特别是装有波分高速率传输设备的机房是重点检查---对象。将光缆加强芯接地与传输设备接地分开,传输设备接地接到原传输机房的接地排上，光缆加强芯的接地单独拉到总地排上，如果条件不许可，也可就近接到电源机房的接地排上,接地线的线径应大于16平方毫米，以减弱光缆加强芯接地线上由于雷击感应而产生的高电位差。同时，光缆加强芯在odf架上固定时，应重点检查加强芯的接地是否良好，接地线与odf机架是否绝缘。如果达不到要求，应进行---。如果光缆加强芯不是固定在odf架，而是固定在光缆终端盒上，那么金属光缆终端盒也应与走线架、设备机架保持良好的绝缘状态。