

华为MTS9513A-AX1701室外一体化电源柜MTS9000A设备1.7高度

产品名称	华为MTS9513A-AX1701室外一体化电源柜MTS9000A设备1.7高度
公司名称	聚能阳光电源科技(北京)有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华为 型号:MTS9513A 规格:48V200A
公司地址	北京市昌平区回龙观镇朱辛庄1-46栋第45栋4505
联系电话	17731889142

产品详情

产品概述

多功能通信系统MTS (multiple telecommunication system) 为无线通信站点提供户外物理工作环境、安全系统和监控组网的整体解决方案，集成了户外机柜、温控设备、通信电源、监控、网管系统、交直流配电、防雷等功能，并为用户预留足够的安装空间。MTS是一系列高效、智能、一体化站点解决方案。

产品特点如下：

高效站点

电池休眠

温控节能

高密度热交换

高效整流模块

智能化站点

IP、GPRS、带内组网

电池SOC、SOH检测

电子门锁、视频监控、声光告警

智能温控管理

电池混用

通过远程网管管理站点

License安全管理

一体化站点

机柜快速拼装

配电模块化配置

产品配置

电源系统组成介绍

根据用户的实际需求，可以采用标准配置的电源系统，也可以灵活配置合适的机柜和电源插框从而组成不同的电源系统，例如选择MTS9510A-HT2001机柜和ETP48200-C5CA电源插框，组成了MTS9512A-HT2012电源系统。

表2-1 标准配置的电源系统

机柜型号

温控类型

电源插框

MTS9513A-HA2001	HXC150S+PC300D	ETP48300-C6A1
MTS9512A-HT2011	HXC150S+TEC	ETP48200-C5C4
MTS9512A-HX2006	HXC150S	
MTS9512A-GX2005	AH1500	

表2-2 组合配置的电源系统

系统型号

机柜组合描述

系统型号	空柜型号	温控类型	电源插框
MTS9512A-HT2012	MTS9510A-HT2001	HXC70S+TEC	ETP48200-C5CA
MTS9512A-HD2007	MTS9510A-HD2002	HXC150S+直通风	
MTS9512A-GA2002	MTS9510A-GA2001	AH1500+PC500D	
MTS9512A-HA2002	MTS9510A-HA2003	HXC150S+PC300D	
MTS9512A-HT2011	MTS9510A-HT2002	HXC150S+TEC	

MTS9512A-HX2006	MTS9510A-HX2002	HXC150S
MTS9512A-GX2005	MTS9510A-GX2001	AH1500
MTS9512A-HT2009	ETP48200-C5CB	
MTS9512A-HT2010		
MTS9513A-HT2002		
MTS9513A-GM2001		

电源系统的部件布局介绍

根据用户的实际需求，可以灵活配置合适的部件以满足用户需求，各部件在机柜内的布局如下所示。

电池舱/柜的空闲空间不能放置其他电器设备，避免产生电池过热或短路等质量风险。

电源柜/设备柜放入的设备不允许超过温控设备的大换热能力，避免因负载扩容导致高温问题从而影响业务。

图2-1 部件布局

表2-3 部件布局说明

序号

部件名称

序号

部件名称

1	交流检测模块	12	MBUS模块CCO
2	温控门	13	直流配电单元DCDB（或EFUSE；下方可安装交流电表AIM02C、直流电表）
3	交流输出盒或交流扩展框（不支持同时配置）	14	直流切换单元DTS200-A2
4	温湿度传感器	15	直流输出盒或直流扩展框（不支持同时配置）
5	电子门锁	16	太阳能输入盒
6	振动传感器	17	门磁传感器
7	IBOX（CIM01C1）	18	高压配电单元ETPH3820-D1
8	GPRS天线	19	烟雾传感器
9	声光告警器	20	电源插框，详见部件介绍章节
10	水浸传感器	21	直流照明灯
11	电池温度传感器	无	无