YQX-Ⅰ/Ⅱ 厌氧培养箱

产品名称	YQX-Ⅰ/Ⅱ 厌氧培养箱
公司名称	厦门晶恒生物科技有限公司
价格	13200.00/台
规格参数	品牌:上海 型号:YQX-Ⅰ厌氧培养箱
公司地址	厦门市湖里区金山街道后坑西潘社308号A240单元
联系电话	86 0592 5280594

产品详情

品牌 上海 型号 YQX-Ⅰ 厌氧培养箱

适用范围： 该产品是一种可在无氧环境下进行细菌培养及操作的专用装置，可培养最难生长的厌氧生物，又能避免以往厌氧生物在大气中操作时接触氧而死亡的危险性。结构特点： 该产品由恒温培养室、厌氧操作室、取样室、气路及电路控制系统、箱架、熔蜡消毒器等部分组成。设备具有以下主要特点：●使用科学先进手段达到高精度、恒温的厌氧环境，便于操作者在厌氧环境中进行操作和对厌氧菌培养。●温控采用微电脑智能控温仪，能准确直观地反映箱内实际温度，加上有效的限温保护装置，安全可靠。

●箱内装有紫外线杀菌灯，气体经过滤后进入箱内，可有效地避免细菌污染。●气路装置，可任意调节流量，能任意输入各种所需气体。●i型操作室由镜面不锈钢板制成。●其前窗采用厚透明耐冲击特种玻璃板制成，操作使用专用手套可靠舒适、灵活，使用方便。●操作室内备有特殊接种棒灭菌器，并附有熔蜡消毒装置，还装有除氧催化器。●yqx-ⅱ型还具有下列特点：气路开关采用电磁阀控制，操作灵活。

技术指标 ：

型号	yqx-ⅰ	yqx-ⅱ
取样室形成厌氧状态时间	< 5 分钟	
操作室形成厌氧时间	<1小时	
厌氧环境维持时间	操作室在停止补充微量混合气体的情况下， >12小时	
培养室使用温控范围	室温 +3～50 ℃	
培养室温度波动	± 0.3℃	
培养室温度均匀性	± 1℃	
电源/功率	220v，50hz/600w	

培养室内尺寸（cm）	25×19×29	25×19×29
操作室尺寸（cm）	90×65×65	80×65×66
外形尺寸（cm）	130×75×139	121×75×138
包装箱尺寸（cm）	145×88×157	136×89×157
净重 / 毛重（kg）	240/320	