## 搭接长度双p闸门水封 止水带双p型 国标施工固定

产品名称	搭接长度双p闸门水封 止水带双p型 国标施工固定
公司名称	<b>後水腾达橡塑有限公司</b>
价格	78.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

## 产品详情

搭接长度双p闸门水封 止水带双p型 国标施工固定

双P型橡胶止水带产品介绍:

双P型橡胶止水带,橡胶闸门水封又名止水橡胶,双P型橡胶止水带是水电工程闸门的一个重要组成部分, 双P型橡胶止水带是保证闸门密闭封水正常运行的关键部件。

闸门水封材料可以根据水头高低和孔口大小等具体条件进行选择,常用的莫过于橡胶闸门水封。

双P型橡胶止水带厂家规格尺寸表:

双P型橡胶止水带的规格、尺寸、型号必须结合水利水电工程闸门部分整体的设计,所以一般都要根据图纸设计要求的尺寸来定制生产。它的拉伸强度,弹性等技术参数执行的竖家标准GB18173.2-2000,本厂生产的双P型橡胶止水带产品完全严格的按着其要求生产。

## 双p型橡胶止水带施工固定:

现在可行的方法就是在模板上做文章,关头模板必须做成槽型,以便固定双p型橡胶止水带,现今施工都是采用的胶合板,伸缩缝的混凝土是先浇筑一半,这一半采用的模板必须开槽,而如今的模板都是胶合板,比较简单的方法就是采用两块胶合板组合,将两块模板的边开成45°角,由两块模板合起来,这样就形成了一个槽,只有这样才能固定住双p型橡胶止水带。当然,能够采用木模板,采用开槽机开槽,就更好了。

/1.双p型橡胶止水带连接采用特种粘结胶粘接,搭接长度不小于30cm。橡胶止水带接头必须粘接良好,

严禁不加处理的"搭接"。

- /2. 粘接前,先用刀将双p型橡胶止水带凸出的部分割掉,然后用锉刀将待粘接的两块橡胶带的粘结面锉出新鲜面,用或汽油清洁粘接面及变形部分圆腔内腔。变形部分接缝的圆腔相接处是粘接的薄弱部位,因此采用玻璃胶封堵内腔,以防此处漏水。
- /3. 在粘接面均匀涂抹胶液,待胶液风干后,两块止水带进行粘接,粘接后用橡胶锤锤打,使粘接部位 尽可能全面接触,使程度减少空隙,然后用专用夹具将搭接部位夹紧,30分钟后拆下夹具。
- /4.设置双p型橡胶止水带接头时,应尽量避开容易形成积水基础底板、竖向墙体,宜留设在楼面等水平部位。

双p型橡胶止水带存放注意事项:

- (1) 双p型橡胶止水带不得长时间露天曝晒,防止雨淋,勿与污染性强的化学物质接触。
- (2)在运输和施工中,防止机械,钢筋损伤止水带。

闸门水封止水带施工过程中,闸门水封P型止水带必须可靠固定,避免在浇注混凝土时发生位移,保证止水带在混凝土中的正确位置。

以上便是腾达公司小编编缉的相关内容,资料方面仅仅是经验之谈,小编一般情况下介绍的p型止水带比较多,其实产品的性能,优缺点是差不多的。我们只需在采购时根据工程的需要进行合理的选择即可。