kyn28a-12高压开关柜，630a三相交流金属封闭开关柜，配电控制柜

产品名称	kyn28a-12高压开关柜，630a三相交流金属封闭开关柜，配电控制柜
公司名称	江苏中盟电气设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国 江苏 睢宁县 宁江工业园创业路2号
联系电话	0516-88385111 15050063299

产品详情

中盟电气，联你我、连世界

KYN28A-12型中置式交流铠装移开式金属封闭开关设备（28A高压开关柜）简称28柜，该种开关柜适用于三相交流50HZ电网，作为接受和分配电能之用。开关柜内电路元件装配有测量、监测和保护等功能。其指导性技术参数：

开关柜主要技术参数：

项目	单位	参数
额定电压	KV	12
额定电流	A	630～3150
额定频率	HZ	50
额定热稳定电流 (4S)	KA	16、20、25、31.5、40、50
额定动稳定电流（峰值）	40、50、63、80、100、125	
额定短路开断电流		
额定短路关合电流（峰值）		

额定绝缘水平	1min工频耐压(相间对地/断口)	42/48
	雷电冲击耐压(相间对地/断口)	75/85
防护等级		外壳为IP4X，隔室间、断路器室打开为IP2X
外形尺寸：mm（宽*深*高）2mmmmMMMmmmmmmmmmm		800（650、1000）*1500（1660）*2300
重量（Kg）		约800

28柜使用环境：

周围空气温度： +40℃ -15℃
相对湿度； 日平均不大于95% 月平均不大于90%
海拔高度： 不超过1000m，按JB/Z102-72“ 高压电器使用于高海拔地区的技术要求 ”规定处理。
海拔高度超过1000m的地方，
地震烈度： 不超过8度
使用场合： 无火灾、爆炸危险、严重污秽、化学腐蚀及剧烈振动的场合

~~~
~~~