

# 全自动免拆一体板设备技术先进用人少

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 全自动免拆一体板设备技术先进用人少        |
| 公司名称 | 宁津县凯龙机械设备有限公司            |
| 价格   | 120000.00/套              |
| 规格参数 | 凯龙:27*1.5*2.5            |
| 公司地址 | 德州宁津县时集镇                 |
| 联系电话 | 0534-5068056 18953458608 |

## 产品详情

一体化模板设备不仅是买了设备，更买了很多宝贵经验，使我们不用摸索和揣摩，不走弯路、直达捷径”！不仅手把手教会我们的工人生产流程和生产配方，更重要的尤其是在后期安装方面，帮我们解决了让几乎是所有安装队头疼的安装开裂问题，技术服务人员，会手把手教会您的工人生产，我厂的工人有着近十年的墙板实际生产经验！水泥基匀质板设备在提高生产效率的同时降低了操作工人的劳动强度。成型模腔结构刚度大，制板精度高，利润空间大值得投资。

一体化模板设备采用双驱动对辊挤压工艺，从上料、铺布、复合、复压一次完成整板的生产过程。设备运行稳定，真正实现了新型建筑墙体板材的工业化流水线生产。

1、粘结力系统中粘结砂浆、抹面砂浆不仅与基层、面层、且与匀质防火保温板有很高的粘结强度。2、出色的抗裂性系统抹面砂浆中特别添加了柔韧高聚物以及抗裂纤维等材料，具有极强的抗裂性能。系统产品不仅具有一定的弹性，且与匀质防火保温板、面层材料有很好的兼容性，可以形成梯度变形，柔性渐变，从而确保系统不开裂。3、优异的防水性系统中抹面砂浆不仅和匀质防火保温板有很好的粘结强度，而且具有优异的憎水、防水、抗渗性能，对墙体起到了很好的保护作用。4、适宜的透气性匀质防火保温板粘结砂浆和抹面砂浆均为聚合物水泥材料，透气不透水，具有良好的呼吸性能。5、\*\*\*的抗冲击性匀质防火保温板本身强度高，韧性好，通常建筑物首层部位易受撞击而破损，在系统施工工艺中，首层采用两层复合耐碱涂覆玻璃纤维网格布，确保系统长期优异的抗冲击性能。6、卓越的保温性系统选用性能优异的匀质防火保温板，导热系数低，确保系统具有优越的保温性能，完全满足\*\*\*建筑节能设计标准要求。7、优良的防火性系统中匀质防火保温板为A级保温板材料，粘结砂浆和抹面砂浆为水泥基材料，完全杜绝了火灾隐患，满足工程对防火性能的要求、优越的耐候性系统耐候性、抗老化性能优越，8可以\*限度地延长建筑物的使用寿命。适用于新建、改（扩）建民用建筑、既有建筑节能改造、屋面保温、架空楼板底侧保温工程；可作为其他可燃、难燃材料保温系统的防火隔离带、工业建筑墙体保温等。