

# 锌包钢接地极与锌包钢圆线要怎样连接 锌包钢接地棒规格

产品名称	锌包钢接地极与锌包钢圆线要怎样连接 锌包钢接地棒规格
公司名称	泊头市升泰防雷器材有限公司
价格	200.00/根
规格参数	品牌:升泰 规格: 24*2500 产地:河北沧州
公司地址	沧州市泊头市交河开发区
联系电话	0317-8338853 15833775254

## 产品详情

### 锌包钢接地极特点

1. 制造工艺独特：采用国内先进的水平连铸工艺，实现锌与钢之间的分子结合。
2. 锌层厚防腐特性优：使用年限长达50年，克服了传统扁钢圆钢接地因腐蚀而造成使用寿命短的问题。
3. 不产生电腐蚀：对设备的阴极保护有积极作用。
4. 导电性能良好:是钢芯导电率的2.5倍，电气性能稳定。
5. 一次性同时解决阴极保护和防雷接地两大问题，大大降低了工程资金投入和建设成本。
6. 锌包钢复合接地极以低碳钢为钢芯，具有钢的强度和热稳定性，保证接地泄流功能。

升泰锌包钢复合接地棒是一种新型的接地产品，锌包钢接地棒拥有国内先\*进的水平连铸工艺，将处理干净的低碳钢芯加热到较高温度，同时利用工频炉将锌锭加热熔化，将钢芯快速通过锌液并在出口处结晶形成锌包钢的双金属复合体，再拉拔加工成锌包钢接地棒。

该产品综合了锌带阳极和传统镀锌钢质接地材料的优点，即具有钢的高强度、较高的热稳定性，又具有阴极保护的功能，接触电阻小于0.5  $\Omega$ ，且比接地与阴极保护分开做更科学、更经济、使用年限更长，寿命一般可达50年以上。锌包钢复合接地极可广泛运用于接地及阴极保护共同存在的场合，也可分别作为接地产品和阴极保护产品。<http://www.stflqc.com/>

