

透明led大屏方案 透明led大屏 纳斯特工程解决方案

产品名称	透明led大屏方案 透明led大屏 纳斯特工程解决方案
公司名称	深圳市纳斯特光电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省深圳市龙华区观澜街道大富社区桂月路34 5号
联系电话	13302489827 13302489827

产品详情

纳斯特光电led显示屏介绍

深圳市纳斯特光电有限公司是一家集研发生产、工程解决方案、销售服务为一体的LED显示屏高新技术企业公司主营LED显示屏LED模组、视听显示配套器件以及钢结构设计施工。在小间距高清显示屏和户外表贴高亮显示屏方面具有国内先进的技术。

我公司生产的全彩显示屏色彩均匀、性能稳定、寿命超长，透明led大屏安装，且与同类产品相比节能40%更稳定、更环保。结构合理、实用性强，适合国内外所有环境下的安装使用，甚至可以在±40度的恶劣环境下正常使用。可靠的性价比，为客户提供具有价值贡献的产品。

纳斯特光电-公共服务LED显示屏解决方案

提供综合服务的场所，如学校、医院、银行、码头、公司、气象台、博物馆、美术馆、科技馆、体验馆等

纳斯特led显示屏新闻传媒演播系统具备以下核心功能：

1. 宽视角，高灰高对比度，显色均匀，透明led大屏厂家，清晰度高，能满足现场直播的要求；

2. 超高刷新频率，杜绝扫描线出现，满足舞台拍摄的需要；
3. 多信号同步处理，支持现场直播、慢动作回放、镜头特写等背景营造；
4. 稳定性高，可靠性高，7x24小时不间断工作；
5. 节能低耗、环保长寿，透明led大屏方案，维护成本低。

纳斯特led显示屏，新闻传媒领域大屏幕的明智之选。

纳斯特光电分享LED显示屏屏体进水的正确处理方法

LED显示屏屏体进水的正确处理方法：

- 1、以快的速度用风机或其他工具，透明led大屏，将进水的LED显示屏屏体完全吹干。
- 2、将完全吹干后的屏体通电老化，具体步骤如下：
- 3、将亮度(全白)调为10%，通电老化8-12个小时。
- 4、将亮度(全白)调为30%，通电老化12个小时。
- 5、将亮度(全白)调为60%，通电老化12-24个小时。
- 6、将亮度(全白)调为80%，通电老化12-24个小时。
- 7、将亮度(全白)调为100%，通电老化8-12个小时。

完成以上步骤，LED显示屏屏体将会基本上恢复正常;但在处理过程也需要注意以下几点：

- 1、不要将已经进水的LED显示屏屏体放入航空箱，这样很容易将led灯闷坏掉。
- 2、在仓库进水时，航空箱有可能要进水了，应该对所有航空箱进行暴晒，防止在装箱体后水分挥发到LED显示屏里面。
- 3、所有进水的LED显示屏不及时处理可能或多或少的影响到屏体的稳定性，在做紧急处理过程中，屏体通电后可能会发生不断死灯的现象。
- 4、所有进水的LED显示屏屏体在航空箱里。超过72小时以上，屏体基本上没有修复的价值，请谨慎处理。

透明led大屏方案-透明led大屏-纳斯特工程解决方案由深圳市纳斯特光电有限公司提供。透明led大屏方案-透明led大屏-纳斯特工程解决方案是深圳市纳斯特光电有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张冰雨。同时本公司还是从事深圳LED小间距屏，小间距LED显示屏，LED小间距全彩屏的厂家，欢迎来电咨询。