

# 云南边坡防护网 柔性防护网厂家

产品名称	云南边坡防护网 柔性防护网厂家
公司名称	安平诺拓路桥防护工程有限公司
价格	19.00/平方米
规格参数	品牌:诺拓 型号:齐全 产地:安平县
公司地址	河北省衡水市安平县西两洼乡前铺村村东50米处 (注册地址)
联系电话	15103287535

## 产品详情

云南边坡防护网 +++2日产5000平方米+++ 高速路边坡防护网就是高速路两旁，有一些山体存在山体危石的，因为近来高速，如果有岩石滚落在高速路上，容易引起重大交通事故，因此要用高速路边坡防护网将山体防护起来，拦截滚落的落石，采购高速路边坡防护网，请联系建泰丝网的辛经理！

锚杆划成上部锚杆与下部锚杆，国家指标产品普遍认为合适而使用多股16mm的钢丝绳，也有认为合适而使用钢丝锚杆的，无论认为合适而使用甚麽材质的锚杆，后需求达到上部锚杆抗张力为80KN，下部锚杆需达到50KN。后一种方法则变成是框格防护锚杆的关紧性直接波及到防护网的防撞等级。建泰丝网制品有限历始于2005年，2014年注册成立公司。2.主动防护网的装置极其灵敏，即便在比较复杂的道路坡面施工也相当简单，在装置的时分无法对道路坡面做成损坏，再然后到达有用的管理。3.主动防护网能够有用的维护山体的植物，当降雨量特别大的时分。雨水不足以将护坡的植物带走。4.主动防护网的防腐作用非常好，选用热镀锌，浸塑，锌铝合金等防腐办法。

云南边坡防护网 整个系统由钢丝绳网，锚绳及其它安装附件组他安装而成。极大的提高了防护寿"以质量求生存，以信誉求发展"的经营之道，打造出了过硬的产品质量，赢得了良好的市场信誉，现产品已行销全国各地。破坏时运动速度和影响范围大小，它取决于地质，地形和气候条件等有关因素。坏不一定性大致与气候。2地震活动，护坡坡度变化以及其它瞬态因素有关。防护强：采用主动防护网与被动防护网搭配安装防护一般可划分为不易，不一定，一定产生几种情况。危险性通常按破坏等级和产生不一定性划分为5个档次。道路坡面防护网坡防护的危险性是指护坡产生破坏的不一定性或破坏概率的大小及或许会发生了的破坏等级。破坏等级指破坏规模。

云南边坡防护网 在土方开挖期间，对于标高的测定，采用专人负责，随挖随测的方法。在接近坡底时，应将标高点引到坡脚坑内，可在工程锚杆上做记号。SNS（被动边坡防护网）起源于欧洲，已有100余年历史，业绩遍布世界各地，产品以其\*\*的品质在工程界享有盛名，这种工艺得到了广泛了的应用，海河治理、边坡防护、泥石流治理、道路挡墙、拦渣、拦石、加固等工程中，产品特点：柔性结构，绿化植被、防止水土流失、防震防冻、维护大自然景观之，使用寿命50—100年，经部门鉴定各项理化技术指标均达到或超过\*\*标准，应用于长远性工程建设。被动边坡防护网（SNS柔性防护网）特点：钢柔性结构、环保绿化、抗震防冻、维护大自然景观形状多样化。