

众登高机械设备 湖北40混凝土泵

产品名称	众登高机械设备 湖北40混凝土泵
公司名称	湖北众登高机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市滠口林辰工业园二栋
联系电话	18971527537 18971527537

产品详情

二次构造柱泵的保护保养办法：

- 1、主要轴承座内的光滑油应定时转换，一般正常状况6个月转换一次。
 - 2、其次坚持电机上没有水迹，避免电机受潮，受潮后会影响到设备的运用。
 - 3、寒冷季节，停泵后若有结冰现象，应先接通密封处冷却水，必要时可加热水进去冻结，之后用手盘动联轴器，直到工作灵活，再依照发动过程开车。
 - 4、有冷却水装置的泵，开车前应先接通冷却水，泵正常运转时，可继续接通，若条件不允许也可停掉。
 - 5、泵在关闭出口阀门时的运转称为闭压运转状况，全塑泵或衬塑泵的闭压运转时间应尽可能缩短，常温介质以不超越5分钟为限，高温介质不要超越2分钟。
 - 6、泵不能接受进出口管道的分量，进口管路越短越好，泵出口到阀门处的笔直高度应尽可能短。
- 室内二次结构柱灌注泵停用后清洗：

(1) 要先用按规定制造的水泥砂浆光滑管道。无关人员要脱离管道。

(2) 支腿应悉数伸出并支牢，未固定前不得起动布料杆。布料杆升高支架后，40混凝土泵，方可反转。布料杆伸出时应按顺序进行。严禁运用布料杆起吊或迁延物件。

(3) 各部位操作开关、调整手柄、手轮、操控杆、旋塞等均应复位。液压体系卸荷。

二次构造柱泵主要优势：

- (1) 泵机的使用功率十分小，只有5.5kw，在无电源的情况下只需配一台非常小型的发电机即可工作。
- (2) 是国内体积非常小的混凝土输送泵，是许多狭隘施工环境的挑选。
- (3) 泵机重量轻，移动便利。
- (4) 泵机装备高，全液压操作，功能安稳，结构紧凑，故障率低，寿命长。
- (5) 泵机价格实惠，有微型砂浆泵，微型细石混凝土泵，微型混凝土泵三种装备供客户挑选。
- (6) 选用活塞结构自动空压技术，工作压力大，泵送距离远，泵送高度高。
- (7) 原理简单、液压控制好操作做。
- (8) 体积小型、室内用着便利。
- (9) 节省时间、进步功率。
- (10) 能节约开支、缩短工期。

使用二次构造柱泵时如遇油温升高过快，又出现换向无力，此时应该是液压系统出现泄漏产生的。这时我们应检查液压泵的出油口压力，如果油压正常说明液压泵是正常的。如果冷却系统的压力调整过低，也会导致油温过高，还有液压油的黏度过大、液压系统内泄等情况都有可能使泵机出现油温过高，所以遇到这种情况，应检查这几个地方是否有问题，并及时解决。众登高机械设备(多图)-湖北40混凝土泵由湖北众登高机械设备有限公司提供。湖北众登高机械设备有限公司在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，众登高机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：刘经理。