

## 固定式液压登车桥【中山赛斐迩制造】

产品名称	固定式液压登车桥【中山赛斐迩制造】
公司名称	中山市赛斐迩仓储设备制造有限公司
价格	14000.00/台
规格参数	载荷:6000kg~10000kg 品牌:中山赛斐迩sunshine 类型:固定式登车桥
公司地址	中山市港口镇胜隆西路6号36卡
联系电话	86 0760 88384430/88433699/88306324 15913405551

## 产品详情

载荷	6000kg~10000kg	品牌	中山赛斐迩sunshine
类型	固定式登车桥	平台尺寸	L2440mm*W1830mm

### 固定登车桥

产品特点: 全液压动力, 单个按钮操纵; 两侧安全防护裙保护脚部安全;  
唇板与车厢始终紧密吻合; 平台与唇板采用长轴铰接, 充分保证其高强度、长寿命;  
附设检修安全撑竿及缓冲垫。操作说明

- 1、上升过程: 按住按钮sb1, 抬起大板, 当达到最高位置时, 小油缸开始工作, 小板张开。
- 2、工作过程: 松开按钮sb1, 调节平台在自重作用下, 慢慢下落。
- 3、结束过程: 当货物装载完毕后, 按住按钮sb1抬起大板, 小板自动复位, 当大板抬到一定高度, 然后松开按钮, 调节平台在自重作用下慢慢复位, 整个工作过程完毕。工作原理调节板操作极其简单, 只需按动按钮, 调节板自动升起; 松开按钮, 调节板靠自重下降搭在车上即可使用。日常保养只需给关节添加润滑油及清扫坑位即可, 方便快捷。

安全配置 1、安全撑杆 2、防撞胶块 3、防滑表面 4、防轧脚装置 5、其它可选配置 土建要求

地坑施工步骤: 1)先摧毁要求挖一个毛坯坑

2)挖引线孔, 预埋电线(用pvc或钢管包住)线孔留在地坑尾部中心位置

3)将锚钉焊于角钢的内面, 地坑三角均需角钢包边 4)坑底底层铺碎沙厂, 上层钢筋混凝土

5)坑两边必须利用网状钢筋与土建中钢筋网连接稳固, 注意间距

6)水泥浇注, 预留角钢位置, 预埋防撞块厚钢板 7)二次浇注, 固定角钢, 地坑施工完毕。

备注: 1)坑位前后两边要坚固、平整 2)电源必须符合安全标准380v/50hz (详细要求见我公司书面通知)

