

【中】赛斐迩固定式液压登车桥

产品名称	【中】赛斐迩固定式液压登车桥
公司名称	中山市赛斐迩仓储设备制造有限公司
价格	14000.00/台
规格参数	载荷:6000kg~10000kg 品牌:赛斐迩sunshine 类型:固定式登车桥
公司地址	中山市港口镇胜隆西路6号36卡
联系电话	86 0760 88384430/88433699/88306324 15913405551

产品详情

载荷	6000kg~10000kg	品牌	赛斐迩sunshine
类型	固定式登车桥	平台尺寸	L2440mm*W1830mm

固定登车桥

产品特点:

- 全液压动力，单个按钮操纵；
- 两侧安全防护裙保护脚部安全；
- 唇板与车厢始终紧密吻合；
- 平台与唇板采用长轴铰接，充分保证其高强度、长寿命；
- 附设检修安全撑竿及缓冲垫。

产品优势:

电动液压、操作简单、高度可任意调节，调节范围大，提高装卸效率，节省人力。

用途：

装卸车频繁、车型不一的大型企业、仓库、车站、码头、仓储物流基地、邮政运输、物流配送等。

性能:

全液压驱动，操作方便运行可靠。唇板与平台采用整长轴连接，强度高、可靠性好。采用进口密封件，保障液压系统具有优良的密封性能。采用进口整体模块式液压站，密封性好，使用寿命长。高强度“u”形梁设计能保障其高负载长时间运行不变形。采用防滑花纹钢板，使平台有良好的防滑性能。两侧设防轧脚裙板，防止脚趾伸入平台造成意外伤害。设有保障维护人员进入登车桥内部维护时安全的支撑杆。

操作说明:

- 1、上升过程：按住按钮sb1，抬起大板，当达到最高位置时，小油缸开始工作，小板张开。
- 2、工作过程：松开按钮sb1，调节平台在自重作用下，慢慢下落。
- 3、结束过程：当货物装载完毕后，按住按钮sb1抬起大板，小板自动复位，当大板抬到一定高度，然后松开按钮，调节平台在自重作用下慢慢复位，整个工作过程完毕。工作原理调节板操作极其简单，只需按动按钮，调节板自动升起；松开按钮，调节板靠自重下降搭在车上即可使用。日常保养只需给关节添加润滑油及清扫坑位即可，方便快捷。

配置：

- 1、液压系统具有因突然事故发生时或无电力供应时具有紧急制动功能。
- 2、平台配置防压趾安全护板。
- 3、电缆有接地保护。
- 4、电控系统设置了故障指示。
- 5、平台可随车辆倾斜而动。
- 6、配置与工业门互锁的安全保护装置。
- 7、装卸平台设有供整体起吊的起吊点。

安全配置:

- 1、安全撑杆
- 2、防撞胶块
- 3、防滑表面

4、防轧脚装置

5、其它可选配置

技术要求：

- 1、主要结构件均采用国标钢材制造，所有钢结构件均经严格的除锈表面处理。喷涂底漆。
- 2、焊接后无任何焊接飞溅和焊渣。所有焊接接缝采用co2保护焊进行焊接，焊缝美观牢固。
- 3、产品喷有四遍油漆，即两遍底漆+中间面漆+面漆，漆膜厚度为不小于0.08mm，选用优质聚氨酯面漆和清漆。需烘干处理。
- 4、标准面漆颜色:深蓝色。并喷涂警示颜色——黄色作为平台两侧安全警示之用。（也可按用户提供色标油漆）

土建要求

地坑施工步骤：

- 1)先摧毁要求挖一个毛坯坑
- 2)挖引线孔，预埋电线(用pvc或钢管包住)线孔留在地坑尾部中心位置
- 3)将锚钉焊于角钢的内面，地坑三角均需角钢包边
- 4)坑底底层铺碎沙厂，上层钢筋混凝土
- 5)坑两边必须利用网状钢筋与土建中钢筋网连接稳固，注意间距
- 6)水泥浇注，预留角钢位置，预埋防撞块厚钢板
- 7)二次浇注，固定角钢，地坑施工完毕。

备注：

- 1)坑位前后两边要坚固、平整
- 2)电源必须符合安全标准380v/50hz (详细要求见我公司书面通知)

详细参数型号

额定载荷 (kg)

平台尺寸 (mm)

唇板长度 (mm)

倾幅范围 最高 最低

hld 6-0.5 6000 2000 × 2000 400 300 300

hld 6-05 6000 2500 × 2000 400 300 300

hld 8-0.5 8000 2000 × 2000 400 300 300

hld 10-05 10000 2500 × 2000 400 300 300