

移动登车桥 10000 赛斐迩

产品名称	移动登车桥 10000 赛斐迩
公司名称	中山市赛斐迩仓储设备制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	载荷:10000 型号:DCQY10-0.4 品牌:赛斐迩
公司地址	中山市港口镇胜隆西路6号36卡
联系电话	86 0760 88384430/88433699/88306324 15913405551

产品详情

载荷	10000	型号	DCQY10-0.4
品牌	赛斐迩	类型	移动式登车桥
平台尺寸	11300*1800		

移动式登车桥(move dock leveler)

move dock leveler 移动式登车桥 适用于无月台，装卸场地较大的厂房，解决货柜与地面的高度差。

特点： 可调节长度的索链可方便地钩住货车，使登车桥与货车始终紧密贴合；

采用手摇液压泵作动力，无须外接动力电源即可轻松实现登车桥的高度调节；

配置的刹车垫可有效防止货车装卸时登车桥移位。

桥体强度高，承载能力大桥体骨架由高强度锰钢组焊成桁架结构：具有强度高，承载能力大的特点。一流的防滑网纹钢板桥体上面铺设一层防滑网纹钢板，网眼由扭曲和镂空的，不仅提高了工作的可靠性、防滑性及安全性，而且能防止油脂，污垢和冰雪的堆积。

方便可靠的叉车过渡尾板渡桥翻板为防滑花纹钢板，和桥体铰接，用以方便可靠地实现叉车过渡。

坚固耐用的移动轮移动轮采用实心轮胎，不用充气，坚固耐用，减少对作业场所地面的限制。质量可靠性能超群的手摇泵手摇泵为往复摇摆式航空用产品；质量可靠，性能超群。由于不用电力，提高了登车桥的移动性。安全第一除了安全阀外，为了防止油管破裂，发生失控下降事故，液压系统中设置了防裂阀，在油管破裂时，自动将油路锁定。垫块在装卸时，为了防止登车桥与货车之间的松动，除了使用所附的限位链条将货车或货箱拴紧，最好用垫块将登车桥的两个轮子挡住。

主要参数：

技术参数

型号	额定载荷 (kg)	全长 (m)	全宽 (m)	最低高度 (m)
----	-----------	--------	--------	----------

dcqy8-10	8000	10	2.08	1.2
dcqy10-11	10000	11	2.08	1.2