鸿资管道 螺旋式声测管 各种型号规格 量大从优

产品名称	鸿资管道 螺旋式声测管 各种型号规格 量大从优
公司名称	沧州盐山鸿资管道有限公司
价格	5.90/米
规格参数	品牌:鸿资管道 规格:50-57mm 壁厚:0.7-3.5mm
公司地址	盐山县徐福东路128号(注册地址)
联系电话	13932748961

产品详情

螺旋式声测管:钢管的一端带有外丝管件,另一端有可转动的内丝,中间用密封圈进行密封。此种连接 形式适用于各种厚壁声测管的连接,可根据项目的桩基及钢筋长度设定声测管长度进行加工配送,现场 连接简便快捷。

一:特点

操作便捷,密封性极好,抗拉力极强、抗扭矩力极强、抗振动、不渗漏、不变形、不堵管。

二:安装及使用方法

尾节钢筋笼声测管的安装:

- 1、把底管(A管,底管带堵头)放在地上,检查B管密封圈是否完好,然后将中管(B管)插入底管(A管),直到插到底管(A管)底部为止,然后把螺旋紧固即可。接好后把声测管放入钢筋笼内,按规定尺寸紧固在钢筋笼的主筋上,对于无钢筋笼的部位,声测管可用钢筋支架固定或加固三根主钢筋,捆绑距离不得大于两米。
- 2、 第二节钢筋笼、第三节钢筋笼以及首节钢筋笼声测管的安装:把不同长度的声测管放在不同长度的钢筋笼内(声测管的长度和钢筋笼的长度相对应)按B管插入A管的方法安装,注意密封圈完好。然后用铁丝穿过声测管上的吊环,把安装好的声测管吊在钢筋笼上不要过紧能上下移动即可。
- 3、向钻孔内下放钢筋笼的声测管的安装方法:首节钢筋笼下入钻孔后,应把声测管内加满清水。然后焊接第二节钢筋笼。焊接完毕,把上面的声测管用手托起插入下面声测管的承口端,用螺旋紧固即可。然后下放钢筋笼每到两米时需用铁丝把声测管绑扎在钢筋笼主筋上,第二节钢筋笼下放完把声测管内加满清水。等顶节钢筋笼下放完后,一定把管内加满清水,后用管帽(盖子)盖好。

三、注意事项:

- 1、注意密封圈是否完好。
- 2、螺旋必须紧固到位。
- 3、焊接钢筋不要把电焊钳、搭铁线接触到声测管上,以免电焊强流造成声测管破漏。
- 4、钢筋笼下放完毕把声测管内一定加满清水,后用盖子盖好、严禁管内进入混凝土或水泥浆