

# 广西高效送风口、广西无尘室配套设备、广西高效过滤器

产品名称	广西高效送风口、广西无尘室配套设备、广西高效过滤器
公司名称	广州鑫盛净化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区石楼镇岳溪村矮岗自编之一
联系电话	020-84845950 13570359078

## 产品详情

XSE（鑫盛净化）高效送风口无尘车间专用高效送风口适用于各种级别、多种屋顶结构的非均流洁净室(1000-30万级)，采用日本设计，具有通用性强、性能可靠、投资少、施工简便等优点，结构紧凑、高效过滤器更换方便、维护简单的特性。

XSE（鑫盛净化）高效送风口是洁净室终端净化设备好选择。出风端配有散流板，既可以保证过滤后的洁净气流喷射速度，又可以防止涡流的产生，是非均流洁净室的理想选择。

XSE（鑫盛净化）高效送风口四件套主要为：

A、高效送风口静压箱体，材质有冷轧钢板（A3板）与不锈钢板。箱体是用作吊在天花上与四周库板相结合密封，也是高效送风口四件套主体。

B、法兰（法兰口有方形和圆形两种结构）。法兰是用来与送风机组风管接口连在一起，有侧面连接或顶部接两种可选法兰。

C、高效过滤器是高效送风口新风送入起到过滤作用再送出，过滤效率为99.99-99.999% $\text{@}0.3\mu\text{m}$ ，高效过滤器有分有隔板高效过滤器和无隔板高效过滤器。

D、出风口散流板是用作新风经过滤后从出风口散流板送向四周（中间冲孔加四周百叶），出风口散流板冲孔时需选用好的数控冲床，精确度在 $\pm 0.01\text{mm}$ 能保证散流板送风均匀，散流板还可以按客户要求做成双层阻尼网，和铝合金百叶形式。

E、调节阀有手动上调式和手动下调式两种

F、有时洁净室由于受土建高度限制或必须采用紧凑型设计时，可选用一体化高效过滤器送风口。

D、风口有外贴保温棉及内贴保温棉可供选择。

广州鑫盛净化所提供的空气净化产品及设备有风淋室，货淋室，初效过滤器，中效过滤器，亚高效过滤器、高效过滤器、超净工作台，洁净工作台，传递窗，风淋室配件，风淋室控制器，化学过滤器，FFU 风机过滤单元，空气自净器，洁净棚，层流罩，新风柜，过滤柜，活性炭空气过滤箱，洗手池，无尘鞋柜/无尘衣柜，洁净采样车，送风天花，高效送风口等等。