

湖南高效送风口、湖南高效送风口厂家

产品名称	湖南高效送风口、湖南高效送风口厂家
公司名称	广州鑫盛净化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区石楼镇岳溪村矮岗自编之一
联系电话	020-84845950 13570359078

产品详情

XSE（鑫盛净化）高效送风口用途:高效送风口为千级、万级、十万级净化空调系统较为理想的终端过滤装置，可广泛用于医药、卫生、电子、化工等行业的净化空调系统。高效送风口是用作改造和新建1000-300000级各级洁净室的终端过滤装置，是满足净化要求的关键设备。高效过滤器送风口包含静压箱，散流板，高效过滤器及手动风量调节阀，与风管的接口可为顶接或侧接。

XSE（鑫盛净化）高效送风口无尘车间专用高效送风口适用于各种级别、多种屋顶结构的非均流洁净室(1000-30万级)，采用日本设计，具有通用性强、性能可靠、投资少、施工简便等优点，结构紧凑、高效过滤器更换方便、维护简单的特性。

XSE（鑫盛净化）高效送风口是洁净室终端净化设备好选择。出风端配有散流板，既可以保证过滤后的洁净气流喷射速度，又可以防止涡流的产生，是非均流洁净室的理想选择。

XSE（鑫盛净化）高效送风口四件套主要为：

A、高效送风口静压箱体，材质有冷轧钢板（A3板）与不锈钢板。箱体是用作吊在天花上与四周库板相结合密封，也是高效送风口四件套主体。

B、法兰（法兰口有方形和圆形两种结构）。法兰是用来与送风机组风管接口连在一起，有侧面连接或顶部接两种可选法兰。

C、高效过滤器是高效送风口新风送入起到过滤作用再送出，过滤效率为99.99-99.9999% $\text{@}0.3\mu\text{m}$ ，高效过滤器有分有隔板高效过滤器和无隔板高效过滤器。

D、出风口散流板是用作新风经过滤后从出风口散流板送向四周（中间冲孔加四周百叶），出风口散流板冲孔时需选用好的数控冲床，精确度在 $\pm 0.01\text{mm}$ 能保证散流板送风均匀，散流板还可以按客户要求做成双层阻尼网，和铝合金百叶形式。

E、调节阀有手动上调式和手动下调式两种

F、有时洁净室由于受土建高度限制或必须采用紧凑型设计时，可选用一体化高效过滤器送风口。

G、风口有外贴保温棉及内贴保温棉可供选择。

H、液槽密封式属高效过滤器的一类，主要用途广泛于制药、洁净室的末端高效送风口、层流罩、医院、食品卫生、微生物等密封空间净化末端、洁净设备等安装形式、广泛用于制药行业。液槽密封高效过滤器分别单层液槽密封高效过滤器和双层液槽密封高效过滤器，液槽位置分侧液槽和顶液槽。