

## 高温透明氟塑料粒子（F46）

产品名称	高温透明氟塑料粒子（F46）
公司名称	上海璧未国际贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:日本大金 性能:耐高温、耐腐蚀 用途级别:电线电缆料
公司地址	上海市嘉定区菊园新区平城路811号1幢16楼1611室JT1521
联系电话	157-07469123 15707469123

### 产品详情

PFA 日本大金 AP-201

PFA.日本.中国代理.大金 AP-201特点与特性：

四氟乙烯（-C<sub>2</sub>F<sub>4</sub>-）和氟烷基乙烯基醚（-CF<sub>2</sub>-CF(ORf)-）的共聚物。

不含添加剂、塑化剂，化学稳定性优异的高纯物质。

高纯度等级对末端基进行了稳定化处理，多用于半导体行业。

因C-F键键能强，所以其对几乎所有药品都具有耐药性，耐受性。

在很宽的温度范围内（-200 到260 ）能够保持机械稳定。

具有非常出色的难燃性（极限氧指数 95Vol%，UL94V-0）。

电气绝缘性和高频特性优异，适用于高频电缆等电子领域。

适用于挤出成型、注射成型、传递成型、热模压成型等各种熔融成型加工方法。

NEOFLON PFA同PTFE一样，具有的耐热性、耐化学品性、耐候性，可进行熔融加工的树脂。由于透光率高、高温下的机械强度优异，可用于管子、接头、晶片花篮等产品，同时其具有优良的电气性能，被广泛应用于通信等领域的电线产品。

此外，高纯度等级的PFA-SH系列，氟离子和颗粒物析出较少，多用于半导体制造生产线。目前共有3个系列的商品：一般等级、高纯等级、导电等级。