

# 30%玻纤 PA66 66G30 德国DOMO

产品名称	30%玻纤 PA66 66G30 德国DOMO
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:德国DOMO 型号:66G30 性能:30%玻纤
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

## 产品详情

DOMAMID

PA66

66G30

<b>产品信息</b>	道默化学工程塑料
材料标示	>PA66-GF30<
材料形状	颗粒状
加工方式	注射成型
阻燃等级	HB
材料属性	30%玻纤 增强 注塑级
<b>物理性能测试标准数据单位</b>	ISO 1183
收缩率 流动 23 ° C 72hr 50RH	ISO 294
收缩率 垂直 23 ° C 72hr 50RH	ISO 294

吸水率 23 ° C 饱和	ISO 62
吸湿率 23 ° C 50RH	ISO 62
相对粘度 96%硫酸	ISO 307
机械性能测试标准干态湿态单位	ISO 527
拉伸强度 断裂 5mm/min	ISO 527
伸长率 断裂 5mm/min	ISO 527
弯曲强度 2mm/min	ISO 178
弯曲模量 2mm/min	ISO 178
悬臂梁缺口冲击 23 ° C	ISO 180
悬臂梁无缺口冲击 23 ° C	ISO 180
简支梁缺口冲击 23 ° C	ISO 179
简支梁无缺口冲击 23 ° C	ISO 179

热性能测试标准数据单位	ISO 75
热变形温度 1.80MPa	ISO 75
维卡软化温度 50 ° C/hr 50N	ISO 306
熔融温度 10 ° C/min	ISO 11357
电气性能测试标准数据单位	IEC 62631
表面电阻	IEC 62631-3-1
CTI	IEC 60112
阻燃性能测试标准数据单位	UL94
灼热丝相对温度 1~3mm	IEC 60695
燃烧速率 1.00mm	FMVSS 302