

pp塑料胶水 九点牌pp粘金属防水耐热塑料胶水厂家

产品名称	pp塑料胶水 九点牌pp粘金属防水耐热塑料胶水厂家
公司名称	东莞市九点胶业有限公司
价格	98.00/kg
规格参数	品牌:九点胶业 型号:JD-9281 产地:广东
公司地址	东莞市南城街道莞太大道6号时代广场天骏阁1203 (集群注册)
联系电话	0769-88035585 13686223918

产品详情

为是以高分子树脂和进口增强树脂主体的单组份PP.PE多用塑料胶水，解决了PP、PE塑料直接粘接的技术难题；具有使用方便，快速定位，粘接强度高，常温固化，耐水，耐酸碱性能好，长期储存不变质，固化物无毒等优点；具有优异的防水、耐热、耐寒、耐油、耐腐蚀性和无白化等性能；可粘接PE、PP、PTR、PVC、ABS、PC、薄膜、海绵等，对橡胶，金属，竹木材，织品纸张等也有较好的粘接力，特别是PP对金属，非金属材料互粘和交叉粘接更有良好效果。通过欧盟ROHS标准。

适用范围：广泛应用于家电工业、无线电工业、喇叭行业、五金塑料制品、装饰装潢、工艺玩具、保温材料、包装印刷等行业。

性能指标: 外观：浅色粘稠液体

粘度：2000 - 3500cps

不挥发物： 90

剪切强度：PP-PE 6kg/cm² 酸处理后可达PP-PE 10kg/cm² PP-
金属 5kg/cm²

工作温度：-10 + 60

使用方法： 表面处理：被粘物表面清洁处理，保证被粘物表面干燥，无油污，无灰尘；

涂胶：将胶水直接涂于被粘物表面，注意被粘接面胶水涂布均匀，并必须双面涂胶，上胶厚度为0.05-0.08mm, 晾置8min-10min,待溶剂挥发后（以不粘手为准），加压贴合压平压紧。较理想是把粘接面涂胶后加温（温度是60-80度，加温时间是2-3分钟）直接粘合两表面，加压使其紧密接触，切记，一定要把粘接面压平，排尽粘接面之间的气泡。

注意事项：

使用时注意通风及防止明火接触。胶液用后应随时盖好，以免溶剂挥发；如胶液粘度太高，可用稀释剂稀释。

以上性能数据是在温度25 、湿度70%的实验室环境下所测得的典型数据，仅供客户使用时参考，并不能保证是某个特定环境下能达到的全部数据，敬请客户于使用时，以测试数据为准。

包装：1KG/瓶、5KG/桶、15KG/桶

保质期：12个月，过期经试验合格，可继续使用。

公司：东莞市九点胶业有限公司

地址：东莞市南城区宏明花园凤凰广场A308