

# 本田动力汽油发电电焊机300A

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 本田动力汽油发电电焊机300A            |
| 公司名称 | 上海欧鲍实业有限公司                 |
| 价格   | .00/台                      |
| 规格参数 | 型号:TOTO300A                |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室 |
| 联系电话 | 021-51987644 13020198138   |

## 产品详情

本田动力汽油发电电焊机300A移动式发电电焊机燃油经济性是相当可观的。电力是非常大的，可以工作很长一段时间。适用于长期使用焊机的移动用户。发电机的部件主要由发动机、电动机和控制器三部分组成。这是四冲程。有水，冷和冷。

本田动力汽油发电电焊机300A大泽发电电焊一体机选用凹凸档电流挑选开关，不需停机与插拔快速插头的繁琐进程。配有省油电磁阀、机油报警既节能又削减了主张机的磨损与非正常状况起机，确保了主张机的安全并延伸了寿数。本田动力汽油发电电焊机300A特别对要求强度很高的制件特有用，能够瞬间将同种金属资料(也可将异种金属联接，仅仅焊接办法不同)一向性的联接，焊缝经热处理后，与母材平等强度，密封很好，这给贮存气体和液体容器的制作处理了密封和强度的问题。

产品型号：TOTO300A

电焊机参数

额定电流 300A

电流调节 0-300A

额定电压 26-30V

焊条直径 2.0-6.0mm

空载电压 65V

负载持续 % 100

## 发电机参数

额定输出 5KW

额定电压 220V

频率 50HZ

转速 3000rpm

结构类型 开架|手推式

绝缘等级 F

## 发动机参数

发动机型号 R670

燃油类型 90号以上汽油

机油型号 SF级汽机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

发动机型式 双缸 风冷，发动机

排量(CC) 673

工作时间 8-12h

油耗 395 g/kw.h

油箱容积 ( L ) 15L

机油容量 1.65L

## 整机参数

长宽高 ( mm ) 900\*590\*665

净重 ( kg ) 180/190

备注 图片仅供参考 请以实物为准