

# 南安蒸压加气混凝土砌块 厦门特占墙材供应商

产品名称	南安蒸压加气混凝土砌块 厦门特占墙材供应商
公司名称	厦门市特占工程材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市湖里区五通泥金社1332号
联系电话	15985825950

## 产品详情

1、熟悉图纸；2、结合图纸和规范，对所有施工人员进行技术交底。基层处理1、将基层上的浮灰清扫干净；2、并用水湿润，以保证砌筑砂浆与结构面粘接牢固。墙体弹线定位1、在结构墙柱上谈好标高控制线；2、在楼地面上弹好墙身线、门洞线、构造柱定位线3、在结构墙柱上弹好砌体墙边线清理、核实安装预埋管1、机电管线在墙内时，由安装施工人员将原结构中的预埋管清理干净、破坏的维修到位，核实预埋管的定位位置，并做好保护；2、水电安装提前提供出穿墙的管道、管线位置，以便砌筑时预留孔洞。画排版图1、将墙体按照层高进行画出排版图，并张贴于墙柱上；2、部分楼、地面凹凸不平，蒸压加气混凝土砌块供货商，在砌筑前用水泥砂浆撈底找平。次数用完API KEY 超过次数限制

立皮数杆：宜用30mm×40mm木料制作，南安蒸压加气混凝土砌块，皮数杆上注明门窗洞口、拉结筋、圈梁、过梁的尺寸标高。皮数杆间距不超过15m，转角处均应设立，一般距墙皮或墙角50mm为宜。皮数杆应垂直、牢固、标高一致，经复核，办理预检手续。砌块湿水5、砌块湿水：蒸压加气混凝土砌块采用蒸压加气混凝土砌块砌筑砂浆或普通砌筑砂浆砌筑时，应在砌筑砌块前24小时对砌块砌筑面喷水湿润，必须保证所有的砌筑面湿水，含水率不应大于15%~20%，现场外观检查为水浸深度约8~10mm。（使用粘接剂薄层砂浆砌筑时，不可湿水）。次数用完API KEY 超过次数限制

2015年住建部又发布了《促进绿色建材生产和应用行动方案》，蒸压加气混凝土砌块价格，明确了行动目标：新建建筑中绿色建材应用比例达到30%，绿色建筑应用比例达到50%，试点工程应用比例达到70%，既有建筑改造应用比例提高到80%。2017年2月，发布《建筑节能与绿色建筑发展"十三五"规划》：到2020年，蒸压加气混凝土砌块厂家，我国将实现城镇新建建筑节能水平比2015年提升20%，城镇新建建筑中绿色建筑面积比重超过50%，绿色建材应用比重超过40%。次数用完API KEY 超过次数限制

南安蒸压加气混凝土砌块-厦门特占墙材供应商由厦门市特占工程材料有限公司提供。厦门市特占工程材料有限公司是一家从事“ALC板,水泥蒸汽板,加气混凝土砌块”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“特占”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使厦门特占在水泥及制品中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！