

芸领供应激光切割覆膜滤芯 激光切割阻燃覆膜滤筒/现货量大从优

产品名称	芸领供应激光切割覆膜滤芯 激光切割阻燃覆膜滤筒/现货量大从优
公司名称	固安县芸领滤清器经营部
价格	180.00/件
规格参数	品牌:芸领过滤 型号:多样可定制 产地:河北廊坊
公司地址	廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区纪家营村093号
联系电话	18910447294

产品详情

芯的选型原则：

滤芯应用广泛，正确的选型尤为重要，在实际应用的选型中，主要参考以下几点：

- 1、进出口通径：原则上滤芯的进出口通径不应小于相配套的泵的进口通径，一般与进口管路口径一致。
- 2、公称压力：按照过滤管路可能出现的高压力确定滤芯的压力等级。
- 3、孔目数的选择：主要考虑需拦截的杂质粒径，依据介质流程工艺要求而定。各种规格丝网可拦截的粒径尺寸查下表“滤网规格”。
- 4、滤芯材质：滤芯的材质一般选择与所连接的工艺管道材质相同，对于不同的服役条件可考虑选择铸铁、碳钢、低合金钢或不锈钢材质的滤芯。
- 5、滤芯阻力损失：按实际介质计算压力损失，不能因为安装滤芯系统正常运行，可依据情况增加滤芯数量，以便减小压力损失。

滤芯材质使用说明：

- 1、滤材层数多，波纹整齐
- 2、安装方便
- 3、内骨架坚固
- 4、过滤精度高
- 5、纳污量大
- 6、过滤速度快
- 7、减少轴承磨损
- 8、延长油液的使用寿命

滤芯优势：

- 1、孔隙率高、透气性好、阻力小、使用压差低；
- 2、成折叠状后，过滤面积大，纳污量大；
- 3、耐高温，耐腐蚀、适用于高粘稠液体过滤；
- 4、再生性能好，经化学清洗、高温及超声波清洗可反复使用；
- 5、化学相容性广；

滤芯过滤精度用户需求：

滤芯过滤精度首先，根据液压系统的需要确定用渍的清洁度等级，再根据此清洁度等级按符表选择滤芯

的过滤精度。由于名义过滤精度不能真实地反映滤芯的过滤能力，因此，常以在规定的试验条件下过滤器可以通过的zui大硬质球形颗粒的直径作为其jue对过滤精度，用以直接反映新装滤芯初期的过滤能力。应用在各行各业中都有应用，其有着精密的过滤精度，在行业中使用有着显著效果，现在市场上还有不同的滤芯型号和种类，更大程度上满足了消费者的使用需求。