

# 芸领供应黎明液压油回油滤芯FBX-1000\*20过滤器滤芯/现货批发

产品名称	芸领供应黎明液压油回油滤芯FBX-1000*20过滤器滤芯/现货批发
公司名称	固安县芸领滤清器经营部
价格	120.00/件
规格参数	品牌:黎明 型号:FBX-1000*20 材质:玻璃纤维
公司地址	廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区纪家营村093号
联系电话	18910447294

## 产品详情

液压滤芯特点：

- 1、分高压段用、中压段用、回油段用和吸油段用。
- 2、分高中低精度等级。2-5um为高精度，10-15um为中等精度，15-25um为低精度。
- 3、为压缩滤芯成品外形尺寸，增大过滤面积，一般滤层部分折成波纹状，液压滤芯打褶高度一般在20mm以下
- 4、液压滤芯承受压差一般在0.35-0.4MPa，但个别特殊滤芯，要求承受高压差，高要求承受32MPa，甚至42MPa等同系统压力。
- 5、高承受温度，有的要求达到135 。

液压滤芯要求：

- 1、强度要求，制作完整度要求、承受压差、承受安装外力、承受压差交变载荷。
- 2、通油的顺畅度要求，流量阻力特性。

- 3、耐一定的高温，与工作介质相容。
- 4、滤层纤维不能位移和脱落。
- 5、成承载较多的污物。
- 6、高空及寒冷地区使用正常。
- 7、耐疲劳，交变流量下的疲劳强度。
- 8、滤芯本身清洁度要达标。

更换时间：

液压挖掘机一般在运转2000h以后就需要更换液压油，否则将使系统污染，造成系统故障。据统计，液压系统的故障中90%左右是由于系统污染所造成的。

在检查油品的颜色、黏度、气味的基础上，还要检测机油压力、空气湿度。若工作在海拔较高、温度较低的环境，还必须密切注意发动机机油里含炭量、胶质物(烯烃)和硫化物，以及柴油里的杂质、石蜡和水分的含量。

特殊情况，若机械使用低等级柴油(柴油中含硫量0.5% ~ 1.0%)，应每隔150h更换一次柴滤、机滤;含硫量在1.0%以上应每隔60h更换一次柴滤、机滤。使用破碎机、振动夯等对液压系统负荷较大的设备，液压回油滤芯、先导滤芯和呼吸器滤芯的更换时间为每隔100h更换一次。

技术要求：

- 1、强度要求，制作完整度要求、承受压差、承受安装外力、承受压差交变载荷
- 2、通油的顺畅度要求，流量阻力特性
- 3、耐一定的高温，与工作介质相容
- 4、滤层纤维不能位移和脱落
- 5、成承载较多的污物
- 6、高空及寒冷地区使用正常
- 7、耐疲劳，交变流量下的疲劳强度
- 8、滤芯本身清洁度要达标

特点:

本系列替代进口油滤芯是对国外进口设备用滤芯国产化后的替代产品，

- 1、可使系统快速达到并维持期望的油液清洁水平。
- 2、可延长油液的使用寿命。
- 3、减少轴承磨损。