

PA6 日本宇部(UBE)

产品名称	PA6 日本宇部(UBE)
公司名称	上海众顿塑化有限公司
价格	22.00/千克
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1388-1号
联系电话	135-85676967 13585676967

产品详情

UBE集团开展了“化学”、“建设材料”、“机械”三项事业。国内的工厂除了宇部工厂之外，还有千叶、堺、伊佐（山口）、苅田（福冈）。在海外，在西班牙，泰国设立了己内酰胺和尼龙树脂，精细化工等的生产据点，在全球的市场活动着。

产品品名Product Name

产品特性Product Characteristics

PA6 日本宇部(UBE) 1013 IU50

超高韧性; 抗撞击性，高; 快的成型周期; 良好的成型性能; 良好的流动性; 耐热性，高

PA6 日本宇部(UBE) 1013 NW8

流动性高

PA6 日本宇部(UBE) 1013B

减震; 刚性，高; 抗撞击性，良好; 抗溶剂性; 耐化学性良好; 耐油性能; 耐热性，高; 脱模性能

PA6 日本宇部(UBE) 1013IU50

抗撞击性，良好; 热稳定性

PA6 日本宇部(UBE) 1013NW8

低粘度; 快的成型周期

PA6 日本宇部(UBE) 1015 GNKF

可焊接; 良好的成型性能; 良好的流动性; 优良外观

PA6 日本宇部(UBE) 1015 UC2

可焊接; 良好的成型性能; 热稳定性; 优良外观

PA6 日本宇部(UBE) 1015GC3

PA6 日本宇部(UBE) 1015GC6

刚性, 高; 高强度; 减震; 降噪; 抗溶剂性; 抗撞击性, 良好; 良好耐磨损性; 耐化学性良好;

PA6 日本宇部(UBE) 1015GC9

刚性, 高; 高强度; 减震; 降噪; 抗溶剂性; 抗撞击性, 良好; 良好耐磨损性; 耐化学性良好;

PA6 日本宇部(UBE) 1015GNKF

可焊接; 流动性高; 热稳定性

PA6 日本宇部(UBE) 1015GU6

热稳定性

PA6 日本宇部(UBE) 1015GU9

热稳定性

PA6 日本宇部(UBE) 1015GX78V

抗紫外线性能良好; 热稳定性

PA6 日本宇部(UBE) 1018I

抗撞击性, 高

PA6 日本宇部(UBE) 1022 C2

可加工性, 良好; 清晰度, 高; 食品接触的合规性; 粘度, 高; 阻隔树脂

PA6 日本宇部(UBE) 1022 FDX99

成核的; 低光滑性; 可加工性, 良好; 清晰度, 高; 中等粘性

PA6 日本宇部(UBE) 1022 MT2

中等粘性; 可加工性, 良好; 清晰度, 高; 良好的柔韧性; 高强度

PA6 日本宇部(UBE) 1022 T

中等粘性;可加工性,良好;清晰度,高;高强度

PA6 日本宇部(UBE) 1022B

中等粘性;减震;刚性,高;抗撞击性,良好;抗溶剂性;耐化学性良好;耐油性能;耐热性,高

PA6 日本宇部(UBE) 1024JI

冲击改性;抗撞击性,高;可加工性,良好;耐燃油性

PA6 日本宇部(UBE) 1030 B

可加工性,良好;粘度,高;通用;食品接触的合规性

PA6 日本宇部(UBE) 1030B

粘度,高

PA6 日本宇部(UBE) 1030J

良好的柔韧性

PA6 日本宇部(UBE) 1030U2

热稳定性