

# 古建六角凉亭报价 美诚木业 吉安六角凉亭

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 古建六角凉亭报价 美诚木业 吉安六角凉亭    |
| 公司名称 | 江西省美诚木业制品有限公司           |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 江西省南昌市青山湖区麦园路           |
| 联系电话 | 18870088388 18870088388 |

## 产品详情

建造凉亭需要从哪几方面考虑

建造凉亭我们需要从多方面进行考虑，其中包括材质类别，款式分布，尺寸大小，颜色要求，地理位置协调等多方面。所以说凉亭的可选性是十分广泛的。

- 1、材质类别。凉亭的材质，可以是水泥、是防腐木，是铝合金，是碳化木，古建六角凉亭报价，是竹制，是石亭等等。
- 2、款式分布。其款式可以是四角，是六角，八角凉亭，是现代凉亭或是仿古凉亭等等。
- 3、尺寸大小。根据客户的个性化需求，或者受环境影响，尺寸大小都是可以弹性的变动的，六角凉亭安装，并且可以做到的协调并且优化。
- 4、颜色要求。其颜色可以根据凉亭的主体风格来定制。当然，也可以是客户的自主需求。如：立体木纹，大红酸枝，白色，灰色等等。

所以说建造凉亭有很多选择的。

## 防腐木凉亭施工工艺流程

四角防腐木凉亭，望文生义，用防腐木组建而成的四角亭子，其装置难度在防腐木栏杆、花架之上。在防腐木凉亭装置之前，先要选用混凝土对地基停止浇筑，吉安六角凉亭，再停止防腐木立柱的固定。防腐木立柱的数量取决于凉亭的样式。四角防腐木凉亭详细施工工艺流程如下：一、根底做法：素土夯实——200厚大片夯实——50厚碎片回填——100厚C15素混凝土垫层——钢筋混凝土独立根底。二、地坪做法：素土夯实——500厚塘渣分层夯实——80厚碎石垫层——100厚C20素混凝土垫层——30厚1:3水泥砂浆分离层——30厚花岗石铺面。

三、亭整体木构造做法：准备资料——木构件加工制造——木构件拼装——质量检查

1、准备木料，比方采用樟子松防腐木，外刷清漆两度。

2、木构件加工制造，按施工图请求下料加工，需求榫接的木构件要依次做好榫眼和榫接头。

3、木构件拼装，一切木构造采用榫接，并用环氧树脂粘结，木板与木板之间的缝隙用密封胶填实。

防腐剂的选择影响防腐木凉亭使用年限

防腐木凉亭经过高工艺处理后，不仅可以防腐蚀还能防白蚁，防腐剂的选用起了决定性的作用。

对于商家而言，户外六角凉亭，应该多多提倡生产无毒防腐木，对于用户来说，应该尽量使用无毒(不含铬、)防腐木凉亭。

另外木材使用每种防腐剂都有其相对应的颜色，用铜唑防腐剂和防腐剂生产出来的防腐木凉亭颜色呈蓝绿色，使用防腐剂生产出的防腐木凉亭颜色是浅绿色，而无色防腐剂生产出的防腐木自然就是木材本色。一般防腐木凉亭成品颜色有需求，可以选用任意颜色的木蜡油涂刷来达到颜色上的要求。

用户在购买时候，还关心的一个问题就是防腐木凉亭的使用寿命。其实防腐木凉亭的使用寿命很关键一步是防腐剂在木材中的保持量和透入程度。这主要取决于基材的吸液量能。所以防腐处理之前的木材的含水率要低于18%。

古建六角凉亭报价-美诚木业-吉安六角凉亭由江西省美诚木业制品有限公司提供。江西省美诚木业制品有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！