

# 肉联厂污水处理设备型号

产品名称	肉联厂污水处理设备型号
公司名称	山东乐斌环保科技有限公司
价格	89000.00/台
规格参数	乐斌环保:达标排放 LB-YTH:定制 山东潍坊:生产厂家
公司地址	临朐县安家河工业园
联系电话	0536-3468518 15621707227

## 产品详情

屠宰场废水是很常见的，它经常排放含血污水和畜粪的地面冲洗水，有些畜类还要用高温的水进行烫毛，例如猪，要用高温水去掉大量的毛，再进行屠宰后在进行冲洗和清洗内脏，这一系列的过程会排放出难闻且呈现红褐色的污水，对环境有一定的污染，那么我们该怎么样处理这些屠宰废水呢？屠宰场污水中含有大分子的有机物，不好降解，所以需要较低悬浮物SS浓度，我们就需要一套屠宰场污水处理设备了。

特点：

- 1、处理量大，能更高效的处理废水；
- 2、占地面积小，安装方便；
- 3、节电节能：使用双电机双变频共直流母线控制模式，合理的利用辅电机产生的电能，很好的解决了能量回收的问题；
- 4、适应性好：适应各种粘性的污泥；
- 5.自动化程度高：离心、分离过程都是自动控制，节省了人工成本。工艺：污水危害：在屠宰和肉类加工过程中，要耗用大量的水，同时又要排除含有血污、油脂、毛、肉屑、骨屑、禽畜内脏杂物、未消化的食物和粪便等污染物质的废水，而且此类废水中含有大量对人类健康有害的微生物，肉类加工废水如不经处理直接排放，会对水环境造成严重污染，对人体健康造成危害。

肉联厂污水处理设备

肉类加工废水所含污染物质大多属于易于生物降解的有机物，在它们排入水体后，会迅速地耗掉水中的

溶解氧，造成鱼类和水生生物因缺氧而死亡，由于缺氧还会使水体转变为厌氧状态，这样会使水质恶化、产生臭味、影响卫生。

设备调试：

1、调试污水泵将额外流量的污水提升至设备。开支曝气零碎（调试初期可适当添加曝气量）每天经过反省口反省接触池内生物膜声张状况，有条件的用户可用显微镜察看池内生物品种及大致数量，待填料上附着褐色或许黄色生物时即可以为生物膜培育已成功，可以进入正常运转

2、若原水爲工厂无机废水时，可以先用生活污水或人工投加局部生物养分物来培育生物膜再组建参加工业无机废水停止驯化接种3、均匀气量在20 时，生活污水生物膜培育工夫普通需求1-2周，工业工业无机废水生物膜培育及驯化工夫普通需3-4周维护

1、爲了使设备更好地运用并保证出水质波动，必需对设备停止必要的维护颐养，泵、风机等需活期加注改换机油。普通状况下，风机运转10000-12000小时需颐养一次，潜水泵运转8000-10000小时颐养一次2、本设备大修周期普通定爲10年。