

三防整理剂生产公司三防整理剂厂家推荐三防整理剂现货

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 三防整理剂生产公司三防整理剂厂家推荐三防整理剂现货 |
| 公司名称 | 清远市宏图助剂有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 清远市清新区太和镇白莲大树园 |
| 联系电话 | 0763-5813939 13710030008 |

产品详情

三防整理剂

T210

T210系环保型C6三防整理剂，不含PFOA、PFOS。适用于涤纶、尼龙等化纤织物，性价比高。优异的初期及耐水洗防水、防油性能，工作液稳定性高，加工持续性良好。

【性状】

外观：淡黄色液状

组成：氟素类高分子聚合物

离子性：阳离子

PH：约3.0-5.5（原液）

含固量：约24-26%

【特征及用途】

1. 环保型产品，不含 PFOA 的防水整理剂（*检出界限 5ppb 以下）
2. 优良的防水性，赋予各种纤维织物优良的初期及耐久防水性。
3. 处理浴的机械稳定性良好，操作问题少。

【使用方法】

加工机械：轧车

推荐配方：具体使用浓度根据处理对象纤维材料，纤维及使用目的而有所不同，

一般情况推荐使用浓度为：

化纤初期：T210 10 ~ 60g/L

化纤耐久洗：T210 20 ~ 80g/L

并用耐久洗交联剂：5 ~ 20g/L

处理条件：一浸一轧 (150 ~ 180 × 1 ~ 2min)

根据被处理物的种类、形态、克重进行调整干燥型跟热定型时间

【使用注意事项】

可以并用渗透剂、柔软剂、抗静电剂等其他助剂，使用前请确认产品相容性，及对防水防油的影响；工作液的pH请调节在5左右，强酸强碱条件下会影响防水防油效果，工作液尽量现配现用。

加工要点：通常与后整理加工时并用药剂的相容性良好，但是调液时要避免原液的直接混合。

补充说明：本文所记载的事项均是根据本公司实验室的试验资料而来，对于实际使用这些处方作业时不做百分之百的保证。