# 三防整理剂生产公司三防整理剂厂家推荐三防整理剂现货

产品名称	三防整理剂生产公司三防整理剂厂家推荐三防整理剂现货
公司名称	清远市宏图助剂有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	清远市清新区太和镇白莲大树园
联系电话	0763-5813939 13710030008

## 产品详情

#### 三防整理剂

T210

T210系环保型C6三防整理剂,不含PFOA、PFOS。适用于涤纶、尼龙等化纤织物,性价比高。优异的初期及耐水洗防水、防油性能,工作液稳定性高,加工持续性良好。

#### 【性状】

外 观:淡黄色液状

组 成:氟素类高分子聚合物

离子性:阳离子

PH:约3.0-5.5(原液)

含固量:约24-26%

#### 【特征及用途】

- 1. 环保型产品,不含 PFOA 的防水整理剂(\*检出界限 5ppb 以下)
- 2. 优良的防水性,赋予各种纤维织物优良的初期及耐久防水性。
- 3. 处理浴的机械稳定性良好,操作问题少。

#### 【使用方法】

加工机械: 轧车

推荐配方:具体使用浓度根据处理对象纤维材料,纤维及使用目的而有所不同,

一般情况推荐使用浓度为:

化纤初期: T210 10~60g/L

化纤耐久洗: T210 20~80g/L

并用耐久洗交联剂:5~20g/L

处理条件:一浸一轧 (150~180 ×1~2min)

根据被处理物的种类、形态、克重进行调整干燥型跟热定型时间

### 【使用注意事项】

可以并用渗透剂、柔软剂、抗静电剂等其他助剂,使用前请确认产品相容性,及对防水防油的影响;工作液的 pH 请调节在 5 左右,强酸强碱条件下会影响防水防油效果,工作液尽量现配现用。

加工要点:通常与后整理加工时并用药剂的相容性良好,但是调液时要避免原液的直接混合。

补充说明 : 本文所记载的事项均是根据本公司实验室的试验资料而来,对于实际使用这些处方作业时不做百分之百的保证。