

## 20升冷却液循环机 低温冷却液循环泵 DLSB-20/120低温恒温循环机

产品名称	20升冷却液循环机 低温冷却液循环泵 DLSB-20/120低温恒温循环机
公司名称	河南信陵仪器设备有限公司
价格	35000.00/台
规格参数	品牌:信陵 型号:DLSB-20/120 容积:20升
公司地址	郑州市惠济区新城路碧源月湖广场2号楼1912室
联系电话	17752520613

### 产品详情

20升冷却液循环机 低温冷却液循环泵 DLSB-20/120低温恒温循环机 价格优惠产品详情：

水槽容积：20L控温范围：-120~25 可配反应釜/旋转蒸发器：80L盘管内径：φ 275mm开口尺寸：φ 250mm制冷机构：采用进口全封闭压缩机循环泵：全封闭无泄露循环泵

20升冷却液循环机 低温冷却液循环泵 DLSB-20/120低温恒温循环机 价格优惠详细介绍：采取机械形式制冷的低温液体循环设备，具有提供低温液体、低温水浴的作用。结合旋转蒸发器，真空冷冻干燥机、循环水式真空泵、磁力搅拌器等仪器，进行多功能低温下的化学反应作业及yao物储存。制冷压缩机等关键部件采用进口品牌，高可靠性、gao效率。循环系统采用SUS304、316和高分子防腐材料，可防锈、防腐、防低温液体污染。低温冷却液循环泵系列产品主要用于医药、化工、生物制品等行业的试验及生产，一般可配合旋转蒸发器、玻璃反应釜以及其它带夹层或冷却盘管的仪器设备使用，也可将需冷却的物体或容器直接放入浴槽内进行冷却或反应。工作原理：低温冷却液循环泵是利用全封闭压缩机机械制冷，冷却槽内壁盘有冷却铜盘管，制冷剂通过水槽内壁的盘管不停循环，对槽内冷媒进行冷却，可将反应容器直接放入冷却槽内对物料进行间接冷却，也可利用循环泵将冷媒打入其它设备：结合旋转蒸发器或反应釜的玻璃冷凝器冷却盘管使用时，可对冷凝器内蒸汽进行冷却、液化，提高回收效率；结合反应釜夹层使用时，可对釜内物料进行冷却；也可用于其它有夹层的反应容器或能通冷却液体的任何装置。

20升冷却液循环机 低温冷却液循环泵 DLSB-20/120低温恒温循环机 价格优惠技术参数：可配反应釜/旋转蒸发器：20L水槽容积：20L水槽尺寸：φ 300×300mm盘管内径：φ 275mm开口尺寸：φ 250mm控温范围：-120~25 适用环境温度：5-25 环境相对湿度：(60-80%)通风空载zui低温度：-122 电源：380±10% 50HZ制冷量：7748-160W仪表控温范围：-150 ~100 控温精度：±0.5 传感器：PT100循环泵功率：100W扬程：4-6m流量：20L/min压力：2Mpa

主要配置：制冷机构：采用进口全封闭压缩机冷媒：R-22循环泵：全封闭无泄露循环泵进出油咀：4#(低进高出)控温方式：电子式数字设定，数字显示显示温度分辨率：在控温范围内任意设定，显示值0.1安全保护：漏电、过载断路器、过载继电器保持线路、冷冻机保护计时器、循环泵热保护器、冷冻机高

压压力开关、温度调节自我诊断功能冷凝盘管：铜（镀镍）机体材质：喷塑防腐整机尺寸：610×500×9  
10mm进出接头：1套使用说明书：1份立杆：1支保温管：2根