

长春沥青胶泥生产厂家

产品名称	长春沥青胶泥生产厂家
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1（注册地址）
联系电话	15732837812 15732837812

产品详情

从热传导的传热效果看根用导热胶泥的伴热管伴热效果相当于4根不用导热胶泥的的伴热效果，另一方面用导热胶泥后；可以使保温层外壁温度降低20%，减少30%的热量损失。导热胶泥（传热水泥）的选型，WH-2有机型导热胶泥的抗压强度、粘结强度高，不溶于水、酸、碱、油等溶液，可长期用于极潮湿及腐蚀性气候区域。也适用于旋转震动的管道设备无机普通型导热胶泥主要特点是导热系数较高。

节能效果突出产品广泛用于石油化化纤等行业WH系列耐高温导热胶泥优等特点，粘接力强，对金属和非金属具有较强的附着力（碳钢、不锈钢无腐蚀作用）施工方便，在升温干燥后不脱落、无异味，产品耐高温、耐酸碱、抗腐蚀、高温不脱落，久而不粉化。性能对比，仅用伴热管而不用导热胶泥伴热，其所达到的温度仅为用导热胶泥伴热时所达到的温度的一半左右。

导热胶泥是一种以高品位石墨为基料和其它多种材料复合而成的高导热率功能材料。具有极高的传热效率，优异的传热稳定性和受热均匀性，其主要功能是通过在伴热和换热装置中使用从而增大热传导面积、建立高效低热阻的传热以达到提高传热效率、降低能耗、在高粘度、高凝固物料的长距离管道伴热输送工程中应用，对高凝固物料的正常输送以及终端产品质量稳定性具有良好的保障作用。

穿过屋面的管道、预埋件、烟道口、女儿墙等均应在防水层施工前完成，并应做成半径为100~1mm的圆弧或钝角。屋面排水应完好，排水口应畅通流水，其出口做成喇叭形的水泥砂浆套。基层处理，待基层干燥后，用铁铲将找平层表面的砂浆颗粒、浮灰等铲除掉。用钢丝刷普刷一遍然后用扫帚将杂物灰尘和泥砂扫清再用水冲洗干净后晒干个别地方潮湿可用布擦干后用喷灯烘干。