

ZD6电动转辙机固定架规格齐全

产品名称	ZD6电动转辙机固定架规格齐全
公司名称	济宁高博机械设备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:高博 型号:ZD6 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 15092668580

产品详情

ZD6电动转辙机固定架四本实施方式还包含防错半波，防错半波由壳体电路板及四根插针组成,电路板固定在壳体内，电路板的电路由二管二管二管二管组成。。ZD6电动转辙机固定架为了避免在拆装电动转辙机过程的人身设备事故，需要两个以上作人员进行拆卸，检修效率低下，旨在解决目前人工拆卸弹簧的问题，提供一种铁道道岔用电动转辙机内弹簧拆装装置，不但有效防止了电动转辙机拆装弹簧时的不安全因素，同时了作效率和检修质量。。

ZD6系列电动转辙机

ZD6系列电动转辙机是目前用量比较多的转辙机之一，它的用途是改变道岔通方向，锁闭道岔，反映道岔的位置状态。ZD6系列电动转辙机广泛应用于国jia铁路、城市轨道交通、地方铁路，并先后出口蒙古、伊朗、巴基斯坦、尼日利亚等国家。

ZD6系列电动转辙机适用于时速120km/h以下的普通单道岔和复式交分道岔，根据对道岔的保护方式分为可挤和不可挤型两种；紧固件包括套管螺杆挡头及螺帽，套管通过经隔板设有的第七穿孔穿过隔板，螺杆经套管和第七穿孔穿过隔板，挡头以固定在螺杆露置于套管之外的一端端头的方式与螺杆连为一体且被套管一端管口卡在套管之外而露置于套管之外，螺帽通过螺纹以围绕螺杆露置于套管之外的另一端端头自转的方式套装在螺杆上而与螺杆动配合且被套管另一端管口卡在套管之外而露置于套管之外。根据对道岔的锁闭方式又可分为单锁闭和双锁闭。它可以单机牵引道岔，也可以通过系列中不同型号转辙机的相互匹配实现双机牵引道岔，从而满足不同道岔的需要。

ZD6系列电动转辙机规格型号及技术参数

型号：ZD6-A 165/250、ZD6-D 165/350、ZD6-E 190/600、ZD6-F 130/450、ZD6-G 165/600、ZD6-H 165/350、ZD6-J 165/600、ZD6-K 190/350

额定电压：DC 160V

工作电流： 2.0 A

注：技术参数详见产品说明

该锁体的一端与弹性元件相连接，在中，弹性元件可为一拉伸弹簧，锁体的一端与弹簧相连接，该弹簧与锁体固定连接，当然该弹性元件也可为其它公知的具有该弹簧功能的弹性元件，如橡胶弹性体等。

ZD6系列电动转辙机外形尺寸

1.地脚安装孔：610mm × 360mm

2.外形尺寸：1100mm × 725mm × 258mm

ZD6电动转辙机固定架如上电动转辙机用直流串激电动机，其中，容置空间内设有一对碳刷，碳刷分别设置在一对碳刷架上，并分别顶抵于盘式平面换向器的盘面形成平面接触，碳刷架与前罩盖合体固定连接，如上电动转辙机用直流串激电动机，其中，碳刷架内设有定位弹簧，定位弹簧的一端与碳刷架相抵接，另一端顶抵于碳刷。。ZD6电动转辙机固定架为集成稳压块,分别为四集成运算放大器的一个运算放大器，为点/棒显示驱动器,为晶体三管,为稳压的稳压二管为稳压的稳压二管，为红外光发射二管,为光电二管,为个红光发射二管，为/的电解电容器，和为的电容器，为的容器，为 的电阻器。。