

ZD6电动转辙机封孔盖厂家批发

产品名称	ZD6电动转辙机封孔盖厂家批发
公司名称	济宁高博机械设备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:高博 型号:ZD6 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 15092668580

产品详情

ZD6电动转辙机封孔盖装置简易便携，可以实现将单项交流电转换为三相五线制交流电动转辙机可以使用的三相交流电，并将其引入三相五线制交流电动转辙机模拟电路，实现对三相五线制交流电动转辙机的检测和试验功能，信号施工单位可利用该装置对现场要上道安装使用的提速道岔三相五线制交流电动转辙机进行检测，及时发现道岔存在的问题，防止将不良设备安装使用。。ZD6电动转辙机封孔盖电磁负荷过高，转子绕组导线细，经常发生断线故障,过高的电磁负荷和热负荷，造成电机升温过高破坏绝缘，造成定转子的铜耗和铁耗增大，降低了效率，致使型电动转辙机部分型号整机工作电流偏高,转子转向器磨下的电刷灰充满整个电机转子和定子线圈表面，致使电机整机绝缘降低。。

ZD6系列电动转辙机

ZD6系列电动转辙机是目前用量比较多的转辙机之一，它的用途是改变道岔通方向，锁闭道岔，反映道岔的位置状态。ZD6系列电动转辙机广泛应用于国jia铁路、城市轨道交通、地方铁路，并先后出口蒙古、伊朗、巴基斯坦、尼日利亚等国家。

ZD6系列电动转辙机适用于时速120km/h以下的普通单道岔和复式交分道岔，根据对道岔的保护方式分为可挤和不可挤型两种；实用新型基于冗余接点的电动转辙机遮断器在于采用双接点并联使用，其中静接点一与静接点四连接，静接点二和静接点三连接,当动接点环一与静接点一和静接点二接触不良,只要动接点环二与静接点三和静接点四接触良好，不会影响正常操动道岔。根据对道岔的锁闭方式又可分为单锁闭和双锁闭。它可以单机牵引道岔，也可以通过系列中不同型号转辙机的相互匹配实现双机牵引道岔，从而满足不同道岔的需要。

ZD6系列电动转辙机规格型号及技术参数

型号：ZD6-A 165/250、ZD6-D 165/350、ZD6-E 190/600、ZD6-F 130/450、ZD6-G 165/600、ZD6-H 165/350、ZD6-J 165/600、ZD6-K 190/350

额定电压：DC 160V

工作电流： 2.0 A

注：技术参数详见产品说明

在其另一端有带有光缝调节板的定位光缝，二光缝调节板和同处于光缝架的同一侧面上,在面向光缝调节板一侧的探头框的凹形通槽的槽壁上的台阶式通孔中定位有一红外发光二管，在另一台阶式通孔中定位有一光电接收二管，该两二管通过连接线分别与定位在基座上的报警信号电路板相连接。

ZD6系列电动转辙机外形尺寸

1.地脚安装孔：610mm × 360mm

2.外形尺寸：1100mm × 725mm × 258mm

ZD6电动转辙机封孔盖用位置传感器来检测道岔动作行程，可靠行高，基本可实现免维护,本发明还提供的一种电动转辙机控制方法，步骤，检测控制单元根据接收的控制信号控制电机转动,步骤,电机转动时带动动作杆做直线运动,步骤，检测控制单元通过位置传感器检测动作杆位置，当检测到动作杆移动到设定位置时，检测控制单元控制电机停止转动。。ZD6电动转辙机封孔盖公知结构的移位接触器接点压力仅数十克，而的接触压力可高达数百克，而且，的动接点环与接通后，被锁体和锁闭装置锁定在该导通位置上，没有控制顶杆外力的作用，动接点环不会弹出，故接通可靠，不会因移位接触器受震动影响而发生断表示现象。。