

# 小佳能 腾彩照片打印机 IX6580 A3+耐面 1888

产品名称	小佳能 腾彩照片打印机 IX6580 A3+耐面 1888
公司名称	刁舒徽(个体经营)
价格	.00/个
规格参数	品牌:佳能 型号:IX6580 类型:数码照片打印机
公司地址	中国 河北 石家庄市新华区 民族路69号 4楼4069/4070
联系电话	86 0311 87221919 13633211879

## 产品详情

品牌	佳能	型号	IX6580
类型	数码照片打印机	黑白打印速度	11.3 ( ppm )
彩色打印速度	8.8 ( ppm )	打印幅面	A3+
最高分辨率	9600 ( dpi )	打印介质	普通纸、高质量喷墨普通纸、亮白喷墨纸、照片质量喷墨纸、照片质量喷墨卡、照片质量背胶纸、双面粗面纸、重磅粗面纸、高质量光泽照片纸、高质量亚光照片纸、光泽照片纸、经济照片纸、照片纸、妙妙贴纸、其他
外形尺寸	549*299*159 ( mm )	墨盒类型	五色墨盒
接口	USB接口		

精致小巧机身设计，最大支持a3+幅面打印

精致小巧的腾彩pixma ix6580，是目前市场上体积最为小巧的a3+幅面打印机之一。作为一款桌面型的打印机，

机身设计，不会占用过多办公空间，摆放灵活，打印便捷，为您营造更宽适自在的办公环境。

同时，可输出多种打印介质，满足不同尺寸图文稿件的打印需求。  
无论是a4招标提案书还是a3设计图纸，均可轻松打印输出，最大可支持a3+(13 × 19 )无边距照片打印

最高9600dpi打印分辨率，彩色打印品质更出彩

最高可达9600dpi打印分辨率，最小1pl墨滴，5色独立式墨水盒设计，细致呈现逼真色彩。无论是黑白打印，还是彩色打印，均可获得高品质的输出效果。配合佳能独有的混合墨水系统，颜料黑色墨水实现清晰锐利的文档输出效果，染料彩色墨水实现自然平滑的图片打印效果，令您轻松获得优质打印品质。

高速高品质输出，瞬间灵感立等可见

采用佳能优秀的fine打印头技术，更多喷嘴数量，更小更密集的喷嘴排列实现高品质下的高速打印  
a4彩色文档打印速度达到：约8.8ipm，黑色文档打印速度达到：约11.3ipm。  
照片打印速度：4" x6"：约36秒；11" x14"：约120秒。  
快速再现逼真色彩，瞬间灵感立等可见。

丰富商务模板免费下载，精美商务资料轻松制作

提供多种商务模板(solution template)可供免费下载：宣传海报，广告招贴画，商务手册等模板一应俱全。无须  
只需挑选适合的模板，简单制作并打印，即可轻松获得图文精美的商务资料。

宣传资料

广告传单

菜单

标识

海报

## 打印

### 最高打印分辨率

打印头/墨水	类型	
	喷嘴数量	共4,608个喷嘴(颜料黑 个喷嘴,青
	墨滴大小	1pl/2pl/5pl (青色/品红),
	墨水	染料黑色/品
墨水打印量*2	a4彩色文档 ( iso/iec 24712)	pgi-825pgb cli-826c:530页
	4"x6"无边距照片 (pp-201)	pgi-825pgbk : 2835页 cli-
打印速度	文档: 彩色*3	esat 约8.8 ipm
	文档: 黑白*3	esat 约11.3 ipm
	照片 (8"x10" 图像)*3	pp-201 约75秒
	照片 (11"x14" 图像)*3	pp-201 约120秒
	照片 (4"x6")*3	pp-201/无边距 约36秒
打印宽度		最大322.2毫米 无边距打印最大329毫
可打印区域	无边距打印*4	上/下/右/左 边距: 各 0 毫米(支持纸张尺寸: a 4"x6", 5"x7", 8"x10", 10"x12")
	有边距打印	上边距: 3毫米, 下边距: 5毫米, 左/右边距: 各3. 6.4毫米, 右: 6.3毫米)
推荐打印区域	推荐打印区域	上边距: 40.7毫米 /下边距: 37.4毫
纸张尺寸		a3+, a3, a4, a5, b4, b5, ltr, lgl, ldr, 4"x6", 5"x7", 8 信封(dl, com10)
纸张处理(后端托盘 (最大数量)	普通纸	a3, a4, a5, b4, b5, ltr, lgl, ldr = 150
	高分辨率纸(hr-101n)	a4, ltr = 80, a3 = 50, a3+ = 20
	优质专业照片纸(pt-101)	4"x6" = 20, a3, a4, ltr, 8"x10" = 10, a3+
	高级光面照片纸ii (pp-201)	4"x6" = 20, a3, a4, ltr, 5"x7", 8"x10" = 10,
	亚高光面照片纸 (sg-201)	4"x6" = 20, a3, a4, ltr, 8"x10" = 10, a3+, 10
	光面照片纸 "everyday use" (gp-501)	4"x6" = 20, a4, ltr = 10, a3+ = 1
	亚光照片纸 (mp-101)	4"x6" = 20, ltr, a4, a3 = 10, a3+ =
	照片贴纸(ps-101)	1
	t恤转印介质 (tr-301)	1
	信封	european dl, us com. #10 = 10
纸张重量	后端托盘	普通纸: 64-105 g/m2, 佳能特殊纸: 最大纸张重 (优质专业照片纸 (pt-101))

墨水端传感器		光学传感器+ 墨滴计数
对齐打印头		自动/手动
一般规格		
接口	电脑	高速usb2.0
操作环境		温度: 5 - 35 ° c 湿度 10 - 90%rh (无)
保存环境		温度: 0 - 40 ° c 湿度: 5 - 95%rh (无)
噪音水平(从电脑打印)*5		约 45.0 db(a)
电源		100-240v 50/60hz
耗电量	待机 (扫描灯关闭) (usb连接电脑)	约1.3瓦
	关闭 (usb连接电脑)	约0.5 瓦
	打印*6	约20 瓦
环境	规范	rohs (欧盟, 中国), weee (欧盟)
	环保认证	energy star
负荷量		最高7,000 页/月
操作系统	windows	windows xp sp2, sp3/vista, sp1, sp2/win
	mac	mac os x v10.4.11/v10.5/v10.6
尺寸(长 × 宽 × 高)	毫米	约549 × 299 × 159 毫米
重量	千克	约 7.6 千克

\*1: 墨滴的测量条件为1/英寸。应用windows 7系统，使用adobe reader 9软件的佳能打印机驱动，在普通纸的默认模式下，连续打印iso/iec 24712模板，公布的数据值依照 iso/iec fcd24711得出。数值经过连续打印获得。照片(4" × 6"):使用windows 7 home premium图像浏览软件和windows 7 打印模式，在测试纸张的默认设置下，4" × 6"高级光面照片纸上连续打印佳能标准模板。公布的数据值根据佳能标准测试速度得出。打印量基于默认打印模式的照片。使用的应用软件、打印模式和使用的纸张类型不同，参考：iso速度测试方法)照片打印速度基于标准模式下，在高级光面照片纸上打印iso/jis-scid n2模板，且未将数的时间计算在内。打印速度会根据系统配置，接口，软件，文档复杂程度，打印模式，页面覆盖率，使用纸张有所变化。打印速度基于iso/jis-scid n2模板。44. 请参见佳能网站上的有关信息。如有更改，恕不另行通知。

## 耗材

### 腾彩pixma ix6580通常使用要求

设想可打印页数

年打印页数

8400页

?超过设想可打印页数使用本产品而导致的故障，在保修期内也将收费修理。

喷墨照片打印机/喷墨多功能一体机 商品注意事项

1.由于打印纸的种类不同，色彩的再现范围和着色等有所变化，有可能出现色调表现不同的情况。2.指定纯黑文  
也有可能使用到彩色墨水。另为维持打印机的性能而进行的打印头清洗动作也有可能用到所有颜色的墨水。3.  
维修的功能性配件的最长提供时限为停产后的5年。同时，根据我公司的判断，有一部分机型会采用同一或同等  
的维修方式。该情况下，原配耗材及配件有可能无法继续使用，操作系统也有可能需要变更。4.耗材类(纸张、  
保修范围内。 喷墨照片打印机/喷墨多功能一体机 购前须知