

# 佳能iC MF4010B多功能激光一体机

产品名称	佳能iC MF4010B多功能激光一体机
公司名称	刁舒徽(个体经营)
价格	1530.00/个
规格参数	品牌:佳能 型号:4010B 复印速度:20
公司地址	中国 河北 石家庄市新华区 民族路69号 4楼4069/4070
联系电话	86 0311 87221919 13633211879

## 产品详情

品牌	佳能	型号	4010B
复印速度	20	最大复印尺寸	210*297 ( mm )
连续复印	99页	复印比例	50-200%固定倍率
预热时间	9秒	最大原稿尺寸	216*297 ( mm )
规格	390mm*432mm*303mm		

新cis扫描系统		
600dpi × 1200dpi扫描光学精度		
a4打印20页/分钟		

### 2合1复印

ic mf4010/4012方便的二合一复印功能，可以轻松地将两张原稿合二为一进行复印，让工作更加

### 数码复印

高清晰复印，为商务文件加分ic mf4010/4012采用经改进的新cis扫描系统，图像清晰、细腻，准确的复制资料、档，干净利索的传递商务信息。无形中，为你的工作添光增色。

缩放复印：50%-200%自由缩放复印，处理文件更灵活自主便签、票据等小件原稿采用放大复印，信息清晰、容示意图等大件原稿缩小复印，方便装订与携带。\*ic mf4010以固定倍率进行缩放，ic mf4012以1%为单位或固

按套复印：替您自动分理文件的分套复印，最多可处理99页/套文件对合同、资料等成套文件进行多套复印时，分理，实在太麻烦，而使用分套复印，一次复印文件即可自动分套输出，再也不用为分理文件而排

## 高清打印

ufr It技术，超快速打印日常办公，常常遇到紧急打印，耽误一分钟都可能很麻烦。佳能ic mf4010/4012配备的针对黑白输出进行优化，将打印数据合理分担给电脑和打印机，借助电脑速度和内存优势，协调打印机工作，的高速高清晰激光打印，轻松展现你超效的工作能力。

多合1打印工作中常常需要打印页数较多文件和资料，全部单张打印既浪费纸张，又占用办公空间。借助多合1即可将多页文档合并在一张纸上打印输出，轻松制作简洁清晰的商务文本，令保存和携带都变得更加方便。\*A合1，4合1，8合1，16合1。

## 彩色扫描

高精度彩色扫描，图文电子化不再是难题佳能ic mf4010/4012可靠的激光技术实现了600dpi × 1200dpi扫描的光学彩色文档、合同、剪报、照片等多种纸制资料转化为高清晰电子文档进行保存或与其他人共享，让你充分体验色扫描需软件支持。

## 实用设计

输纸顺畅，不易卡纸佳能ic mf4010/4012在追求小巧外形的同时，更十分注重输纸线路合理性，通过合理的尺度设计，尽可能的降低卡纸、裂纸、卷纸等故障和不便的发生几率，满足用户对可靠性的需求。

一体式硒鼓，省墨更方便ic mf4010/4012使用2,000页大印量硒鼓fx-9，将墨粉、感光鼓和清洁器等部件合为一体，简便，免去繁琐的日常维护和保养工作。应用省墨模式更可实现3,000页超高印量，与你一起将节省进行到底。

符合4项环保要求本着佳能一贯的环保理念，ic mf4010/4012激光多功能一体机不但符合能源之星的节能标准及2005年“电子信息产品污染控制管理办法”（中国版rohs）的要求，更同时获得了中国节能认证和中国环境标志，真正环保。

## 产品规格

%固定倍率

### 主机规格

纸张处理	纸盒：250张 (60-163g/m) 手动纸盘：1张
纸张尺寸	a4、b5、a5、lgl、ltr、16k等
存储器It容量	约32mb
硒鼓	硒鼓fx-9 正常模式寿命：约 2000 页 省墨模式寿命：约 3000 页
预热时间	9秒以内
耗电量	最大：小于710w
电源要求	220v, 50hz
重量	约 12.4kg(包括硒鼓)

尺寸(宽×深×高)	390mm × 432mm × 303mm
接口	usb2.0 高速
操作系统	microsoft windows 98/me/2000/xp/vista/server 2003, mac os x(驱动支持和下载:)
	复印
复印方式	黑白激光束复印
显影系统	墨粉喷射系统
复印速度	20 页 / 分钟 (a4)
复印分辨率	600dpi × 600dpi
首张复印时间	9 秒
图像浓度控制	自动、手动
原稿类型选择	文本、图片、图文混排模式
连续复印	1-99 张
缩放范围	50-200%固定倍率(以1%增减幅度*)*限ic mf4012b/ mf4012g
灰度等级	256 级灰度
特殊复印功能	2合1复印, 分套复印, 缩放复印, 省墨模式
	打印
打印方式	间接静电方式
打印速度	20 页 / 分钟 (a4)
打印分辨率	600dpi × 600dpi
打印驱动程序	ufr lt
特殊打印功能	多合一打印、缩放打印、水印打印等
	彩色扫描
扫描方式	cis 传感器, 接触式彩色图像扫描
扫描分辨率	600dpi × 1200dpi(光学) 9600dpi × 9600dpi(增强)
文件尺寸	216mm × 297mm(最大)
灰度等级	256 级灰度
兼容	适用于 twain&wia( 仅限 windows xp/ windows vista) microsoft windows 98, windows me, windows 2000, windows xp, window

(具体商品以实物为准, 以上图片仅供参考)。