12KW三相柴油发电机功率强劲

产品名称	12KW三相柴油发电机功率强劲
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	32800.00/台
规格参数	型号:TO16000ET 电压:220/380V 尺寸:1060*610*690
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

12KW三相柴油发电机功率强劲

功能特点:安装方便,可加热发动机。不受机型限制,适用于任何水冷式发动机。内置长效水泵,整机寿命更长,不影响发动机散热和暖风温度。自动控制温度,缺水时温控器应在30秒内切断电源,有效控制加热过程,预热只需20分钟,柴油发电机加热后发动机运行平稳,节省燃油,减少污染。因柴油发电机组长期处于静态,机组本身各种材料会与机油、冷却水、柴油、空气等发生复杂的化学、物理变化,可能导致机组出现如下故障。

由于空气中水气在温度的变化发生冷凝现象,结成水珠挂附在油箱内壁,流入柴油,致使柴油 含水量标,这样的柴油进入发动机高压油泵,会锈蚀精密耦合件柱塞,严重的会损坏机组,定期维护即 有效可避免。

型号: TO16000ET

发电机参数

额定功率:12KW

备用功率:13KW

额定频率: 50HZ

额定电压: 220V/380v

结构类型:静音式

功率因素: 0.8/1.0

相 数:单三相

燃油类型:0#、-10#柴油

启动方式: 电启动(选配全自动)

发动机参数

发动机型式:双缸,V型,四冲程,直喷式

发动机型号: TO2V92

活塞排量(ml):997

机油容量(L):2.2L

工作时间:8-12h

空载油耗:206g/kw.h

机油型号: SAE10W30(或CD)

油箱容积(L):32L

整机参数

噪音db/7m:68-76

额定转速:3000rpm

长宽高 (mm) 1060*670*710/1250*650*760

净重(kg): 295/325

柴油机冷机启动时,因为机油黏度大、活动性差,是机油泵供油不足,机器摩擦面因缺油润滑不良,造成急剧磨损,甚至发生拉缸、烧瓦等故障。此时,水温过低时气缸内温度低,柴油机着火滞燃期延长,一经着火,压力迅速升高,柴油机燃油粗暴,易造成零部件的机械损坏。

带负荷急停机或溘然卸除负荷后当即停机

此时会因机油供应不足而造成各摩擦副表面供油不足,导致异常磨损或烧伤。柴油机长期在冷却水较低温度的状态下运转,活塞与缸套的间隙大,已发生敲缸现象,并产生振动,使缸套泛起穴蚀。实践证实,柴油机常常在冷却水温40~50下使用时,其零件磨损比正常工作温度(85~95)下运转是大好几倍。