

惠普 M1136 黑白激光一体机

产品名称	惠普 M1136 黑白激光一体机
公司名称	刁舒徽(个体经营)
价格	1280.00/个
规格参数	品牌:惠普 型号:1136 复印速度:18cp
公司地址	中国 河北 石家庄市新华区 民族路69号 4楼4069/4070
联系电话	86 0311 87221919 13633211879

产品详情

品牌	惠普	型号	1136
复印速度	18cp	最大复印尺寸	210*297 (mm)
重量	7.0 (kg)	连续复印	99份
复印比例	30% to 400%	预热时间	8.5
最大原稿尺寸	210*297 (mm)	规格	415 x 265 x 250

功能

功能 打印、复印、扫描

支持多功能一体机多任务 有

打印规格
打印速度 (黑白, 标准, 高达 18 ppm
a4)

打印速度附注 准确的速度依系统配置、软件程序和文档复杂性的不同而有所差异。

首页输出, 黑白 (a4,
就绪) 仅需 8.5 秒

打印负荷 (每月、a4) 最高 8000 页

负荷说明 打印负荷是每月最高成像输出页数。

建议月打印量	250 到 2000
推荐的月打印量说明	为了达到设备最佳性能，惠普建议每月图像输出的数量不要超过指定范围（基于耗材更换间隔时间与设备使用寿命以及扩展担保期限）。
打印技术	激光打印
打印质量（黑白，最佳）	高达 600 x 600 dpi（1200 dpi 有效）
墨盒数量	1（黑色）
纸张处理	
标配纸张处理/输入	150 页进纸盒
标配纸张处理/输出	100 页面朝下纸盒
最大输入容量（信封）	高达 10 只信封
信封进纸器	否
双面打印选项	手动操作（需要驱动程序支持）
出纸装帧处理	搓纸
支持的介质尺寸	a4; a5; iso b5; iso c5; iso c5/6; iso c6; iso dl; 16k; 欧洲明信片; j 明信片 (hagaki); j 双面明信片 (oufuku hagaki)
自定义介质尺寸	76 x 127 到 216 x 356 毫米
支持的介质类型	纸张（普通纸、激光打印纸）、信封、投影胶片、标签、卡片、明信片
介质重量（根据进出纸路径区分）	60 到 163 克/平方米
其它规格	
处理器速度	400mhz
标配内存	8mb
最大内存	8mb
标配打印机语言	基于主机
扫描仪规格	
扫描类型	平板式
光学扫描分辨率	高达 1200 dpi 分辨率
位深度	24 位
最大扫描尺寸（平板）	216 x 297 毫米
黑白扫描速度（标准）	高达 6 页/分钟
双面 adf 扫描	否
自动文档进纸器容量	无
数字发送器规格	
标准的数字发送特性	扫描至电子邮件; 扫描至应用程序; 扫描到文件
文件格式	pdf; tif; bmp; gif; jpg
复印机规格	
复印速度（黑色、最佳质量，a4）	高达 18 cpm

复印缩放	30% to 400%
复印分辨率（黑白文本）	分辨率高达 600 x 600 dpi
复印分辨率（彩色文本和图形）	分辨率高达 600 x 600 dpi
最大份数	高达 99 份
传真规格	否
照片打印	双数字 led
内存卡兼容性	否
连接性	
标配连接	高速 usb 2.0 端口
可选连接	无
macintosh 最低系统要求	mac os x v 10.4、v 10.5、v 10.6; powerpc g3、g4、g5 或英特尔处理器; 1 gb ram; 200 mb 可用硬盘空间; cd-rom 光驱; usb 或网络端口
最低系统要求	microsoft? windows? 7、windows vista?、windows? xp、windows? server 2003 : 1 ghz 处理器、1gb ram、700mb 可用硬盘空间、16 位彩色 svga 800 x 600 显示屏、internet explorer 5.5 或更高版本、usb 或以太网端口
兼容的操作系统	microsoft? windows? 7、windows vista?、windows? xp、windows? server 2003、windows? server 2008、mac os x v 10.4/v 10.5/v 10.6、linux (请登录 : http://www.hp.com)
尺寸与重量	
产品外形尺寸 (宽 x 深 x 高)	415 x 265 x 250 毫米
最大外形尺寸 (宽 x 深 x 高)	415 x 365 x 250 毫米
产品重量	7.0 千克
包装重量	9.4 千克
电源与运行要求	
电源要求	220 到 240 伏交流电 (+/- 10%)、50/60 赫兹 (+/- 2 赫兹)
功耗 (活动)	375 瓦
功耗 (待机)	3.2 瓦
功耗 (睡眠)	1 瓦 (自动关闭)
功耗 (关闭)	0.3 瓦
功耗附注	数值会随时发生变化。了解最新信息, 请访问 : http://www.hp.com/support 。功率值是在所有标准电压下测量的最大值。
声功率	6.2 b(a)
推荐的工作温度范围	10 ° c 到 32.5 ° c
推荐的工作湿度范围	10% 到 80% 相对湿度
符合 energy star? 的要求	有

包含的物品 包装箱内包含的物品	hp laserjet pro m1136 多功能激光一体机、电源线、出纸盒、hp laserjet 黑色体验硒鼓、readiris pro 文字识别软件、软件与文档 cd、安装指南、保修指南（适用时）、usb 连接线。
附带电缆	有，1 根 usb 连接线。
附带软件	基于主机的打印驱动程序、twain、wia、扫描到应用程序、xps 驱动程序、mac 驱动程序。
保修	一年有限保修。