

康定市彩色生态透水地坪 透水混凝土材料专区

产品名称	康定市彩色生态透水地坪 透水混凝土材料专区
公司名称	四川辰鑫鸿继建筑装饰材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	四川省自贡市自流井区南湖生态城A-25-1地块泰丰.国际贸易中心（变更）栋D-9-01号
联系电话	18909003214

产品详情

透水混凝土路面基层的要求

- 1、透水混凝土路面的厚度：从上可知因彩色透水混凝土强度的原因，大都应用于人行道、广场、停车场、园林小道、小区道路等场所。根据路面的不同应用面层厚度不同，对人行道、自行车道等轻荷重地面，一般透水混凝土厚度不低于8cm；对停车场、广场等地面中荷重地面，透水混凝土厚度不低于10cm。
- 2、为确保路面体结构层具有足够的整体强度和透水性，表面层下需有透水基层和较好的保水性垫层。基层要求：在素土层夯实层上，配用的基层材料，应有适当的强度外，须有较好的透水性，采用级配沙砾或级配碎石等。采用级配碎石时，碎石的粒径应小于0.7倍的基层厚度，且不超过50mm。垫层一般采用天然碎石，粒径小于10mm，俗称瓜子片，并铺有15cm~30cm厚度，铺设需均匀平整