

德国朗盛PA66尼龙（深圳）经销商

产品名称	德国朗盛PA66尼龙（深圳）经销商
公司名称	上海赢新国际贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:总代理-朗盛 规格:25公斤/包 产地:德国
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	18321956889

产品详情

德国朗盛PA66尼龙（深圳）经销商

?????pa6,pa66,PBT????????????????????????????????

?pa6,pa66,pbt??

专营 PA66 德国朗盛A 30 H3.0 聚酰胺66 专营 PA66 德国朗盛A 30 H3.0 聚酰胺66 专营 PA66 德国朗盛A 30 H3.0 聚酰胺66 专营 PA66 德国朗盛A 30 H3.0 聚酰胺66

PA66 德国朗盛A30 特性:尼龙66,非强化,注塑级PA66 德国朗盛A30S
特性:尼龙66,非强化,注塑级PA66 德国朗盛AC30
特性:尼龙66,注塑级,非强化,高缺口冲击强度比

PA66 德国朗盛AKV15特性:尼龙66,注塑级,15%玻璃纤维增强PA66 德国朗盛AKV15H1.0
特性:尼龙66,注塑级,15%的玻璃纤维增强PA66 德国朗盛AKV15H2.0特性:尼龙66,注塑级,15%的玻璃纤维,良好的耐热,耐老化PA66 德国朗盛AKV25F30特性:尼龙66,25%的玻璃纤维增强,注塑级,阻燃PA66 德国朗盛AKV30GH2.0SR1特性:尼龙66,注塑级,30%玻璃纤维增强,良好冲击、PA66 德国朗盛AKV30GITH2.0特性:PA66,注塑级,30%玻璃纤维增强PA66 德国朗盛D.AKV30H2.0特性:尼龙66,注塑级,30%玻璃纤维,良好的耐热,耐老化PA66 德国朗盛AKV30HRH2.0特性:尼龙66,注塑级,30%玻璃纤维增强PA66 德国朗盛AKV325H2.0特性:尼龙66,25%玻璃纤维增强,挤出和吹塑级PA66 德国朗盛AKV35H2.0特性:尼龙66,注塑级,35%玻璃纤维增强,良好的耐热PA66 德国朗盛AKV35H3.0特性:尼龙66,注塑级,35%玻璃纤维,良好

的耐热,耐老化

德国朗盛PA66塑胶原料的特性：1、具有优良的耐磨性、自润滑性，机械强度较高。但吸水性较大，因而尺寸稳定性较差2、PA66在较高温度也能保持较强的强度和刚度。PA66在成型后仍然具有吸湿性，其程度主要取决于材料的组成、壁厚以及环境条件。3、在产品的设计时，一定要考虑吸湿性对几何稳定性的影响。为了提高PA66的机械特性，经常加入各种各样的改性剂。玻璃就是常见的添加剂，有时为了提高抗冲击性还加入合成橡胶，如EPDM和SBR等。PA66的粘性较低，因此流动性很好（但不如PA6）。这个性质可以用来加工很薄的元件。它的粘度对温度变化很敏感。4、PA66的收缩率在1%~2%之间，加入玻璃纤维添加剂可以将收缩率降低到0.2%~1%。收缩率在流程方向和与流程方向相垂直方向上的相异是较大的。PA66对许多溶剂具有抗溶性，但对酸和其它一些氯化剂的抵抗力较弱。德国朗盛PA66塑胶原料的优点：1、具高抗张强度；2、耐韧、耐冲击性特优；3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优；4、低温特性佳；5、具自熄性；德国朗盛PA66塑胶原料的典型应用：广泛应用于机械、仪器仪表、汽车部件、电子电气、铁路、家电、通讯、纺机、体育休闲用品、油管、油箱及一些精密工程制品等等。电子电器：连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座等等汽车：散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座等等工业零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮等等