

艺术地坪 彩色透水混凝土原材料专区

产品名称	艺术地坪 彩色透水混凝土原材料专区
公司名称	四川辰鑫鸿继建筑装饰材料有限公司
价格	5.00/kg
规格参数	
公司地址	四川省自贡市自流井区南湖生态城A-25-1地块泰丰.国际贸易中心（变更）栋D-9-01号
联系电话	18909003214

产品详情

压印地坪后期养护及要求:1.硬化压印地坪材料的施工一般在室外进行，应防止在雨天及大风天气进行，施工环境温度一般在日均温度5摄氏度以上。2.冲洗地坪表面：待硬化压模地坪完全干燥凝固成型至少3-4天后方可用水或去污剂清洗表面，清洗表面一定在整个地坪清洗程度一致，否则会造成地面颜色深浅不一。3.涂敷密封剂：待清洗硬化压模地坪表面完全干燥无水分后至少以上方可涂敷液体亮光剂达到养护和增强光亮作用，使艺术压模地坪表面防污染防滑并再次强化。完成后艺术压模地坪除了很好的装饰性以外，其物理性能也非常稳定。4.压模地坪养护阶段必须防止人员随便进出或进行其它项目的施工操作。构成材料及工具包括：彩色强化剂、着色脱模粉、保护剂、压模及纸模模具、专用工具等。