

# 工字连锁护坡模具特性 水泥连锁护坡模具简易

产品名称	工字连锁护坡模具特性 水泥连锁护坡模具简易
公司名称	保定市清苑区鑫鑫模盒模具加工厂
价格	.00/个
规格参数	规格:常规 产地:河北 尺寸:定做
公司地址	保定市东郊工业园区
联系电话	17325538666 13403121185

## 产品详情

保定鑫鑫建材模具厂定制连锁护坡模具。护坡模具非常常见，是用在高速、高铁以及堤坝等地方，不仅美观而且护坡模具还能起到防止水土流失的作用，很好的保护了环境，正是因为制作护坡模具时投入的生产工艺，才能让护坡模具发挥超越本身的价值。下面我们就来聊一下护坡模具的工艺特性，了解护坡模具到底好在哪里。

1. 可锻性：具有较低的热锻变形抗力，塑性好，锻造温度范围宽，锻裂冷裂及析出网状碳化物倾向低。
2. 退火工艺性：球化退火温度范围宽，退火硬度低且波动范围小，球化率高。
3. 切削加工性：切削用量大，刀具损耗低，加工表面粗糙度低。
4. 氧化、脱碳敏感性：高温加热时抗氧化性能好，脱碳速度慢，对加热介质不敏感，产生麻点倾向小。
5. 淬硬性：淬火后具有均匀而高的表面硬度。
6. 淬透性；淬火后能获得较深的淬硬层，采用缓和的淬火介质就能淬硬。
7. 淬火变形开裂倾向常规淬火体积变化小，形状翘曲、畸变轻微，异常变形倾向低。常规淬火开裂敏感性低，对淬火温度及工件形状不敏感。
8. 可磨削性：砂轮相对损耗小，无烧伤极限磨削用量大，对砂轮质量及冷却条件不敏感，不易发生磨伤及磨削裂纹。