

POM系列日本宝理-POM

产品名称	POM系列日本宝理-POM
公司名称	上海市恒塑国际贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	日本宝理:宝理POM授权代理商 POM:宝理POM中国授权代理商
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	15021151668

产品详情

POM GC-25日本宝理/的性能:属结晶性塑料,熔点明显,一旦达到熔点,熔体粘度迅速下降;当温度超过一定限度或熔体受热时间过长会引起分解;还具有较好的综合性能,在热塑性塑料中是坚硬的,是塑料材料中力学性能接近金属的品种之一,其抗张强度、弯曲强度、耐疲劳强度,耐磨性和电性都十分优良,可在40度--100度之间长期使用。也一种坚韧有弹性的材料,即使在低温下仍有很好的抗蠕变特性、几何稳定性和抗冲击特性;POM既有均聚物材料也有共聚物材料。均聚物材料具有很好的延展强度、抗疲劳强度,但不易于加工;共聚物材料有很好的热稳定性、化学稳定性并且易于加工;无论均聚物材料还是共聚物材料,都是结晶性材料并且不易吸收水分。POM的高结晶程度导致它有相当高的收缩率,可高达2%~3.5%。对于各种不同的增强型材料有不同的收缩率。日本宝理POM CH-10 耐摩擦磨耗·碳纤维10%增强 日本宝理POM CH-15 耐摩擦磨耗·碳纤维15%增强 日本宝理POM CH-20 耐摩擦磨耗·碳纤维20%增强 日本宝理POM EB-08 防静电 添加碳黑8%

POM 日本宝理 EB-10 CD3501

防静电

POM 日本宝理 ES-5 CD3501

POM 日本宝理 EW-02 CD3501

防静电,高滑动性

POM 日本宝理 FP15X CF2001

熔融挤出

POM 日本宝理 GB-25R CF3500/CD3501

GB25% 增强, 低翘曲

POM 日本宝理 GH-10 CF3500

玻纤10%增强

POM 日本宝理 GH-20 CF3500

玻纤20%增强