

运城实验室家具 东胜科星 实验室家具通风设备

产品名称	运城实验室家具 东胜科星 实验室家具通风设备
公司名称	山西东胜科星实验室设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省太原市太榆路中段园中园
联系电话	13327435522 13327435522

产品详情

山西东胜科星实验室设备公司专业设计定制实验台，通风柜，实验室家具，产品还包括实验室通风工程，实验室净化工程，实验室设计等，广泛用于学校，医院实验室，，价格优惠，运城实验室家具，欢迎来电咨询!实验室家具

化学实验台的选择【山西东胜科星实验室设备有限公司】

复合贴面板台面：

材料选用1mm厚酚醛树脂化学实验用板，哪里有卖实验室家具，基板国产优良中纤板材料，底面张贴酚醛树脂一般防火板，周边选用2.0mm厚的PVC材料封边;台面复合厚度为40mm;

实芯板台面：

材料选用12.7mm厚酚醛树脂板化学实验用板，加边后总厚度为25.4mm;周边倒角R10mm;耐高温不超过135。

环氧树脂台面：

材料厚度为13mm、20mm、25mm供选择;其主要特色为24小时耐强酸碱腐蚀;具有较强的耐磨性、耐冲击性、耐污染性、不弯曲;耐高温高可达600。

山西东胜科星实验室设备公司专业设计定制实验台，通风柜，实验室家具，产品还包括实验室通风工程，实验室净化工程，实验室设计等，广泛用于学校，医院实验室，，价格优惠，欢迎来电咨询!实验室家具

实验室通风设备的设计【山西东胜科星实验室设备有限公司】

- 7、移动上下视窗时，要缓慢、轻移的操作，防止门拉手将手压坏;
- 8、实验过程中，将视窗离台面100-150mm为宜;
- 9、通风柜的操作区域要保持畅通，通风柜周围防止堆积物品;
- 10、假如通风柜发动有故障或听见风机声音不对，有必要中止操作，须有专业的修理人员修理，不行自行拆开和修理;
- 11、操作人员在不运用通风柜时，通风柜台面防止寄存过多实验器件或化学物质，制止长期堆积;
- 12、如呈现通风不畅，请及时与销售人员进行联系，以便利工程部进行赶快修理。

山西东胜科星实验室设备公司专业设计定制实验台，通风柜，实验室家具，产品还包括实验室通风工程，实验室净化工程，实验室设计等，广泛用于学校，医院实验室，，价格优惠，欢迎来电咨询!实验室家具

实验台的安装要求【山西东胜科星实验室设备有限公司】

实验桌台面:

- a) 现场施工：当台面板接缝须于施工现场黏接时，其工序应与工厂内黏接方式相同，实验室家具通风设备，必须使用生产厂商规定之黏合剂，以及生产厂商所规定之夹具及施工方式做连接，实验台面板的大部裁切、倒圆及止水沟加工应先于工厂内加工完毕，不得于现场加工。
- b) 安装时各邻接的台面应在同一水平面上，专业实验室家具，边缘亦应切齐，必须提供适当的支撑装置以避免台面板因支撑力不足而造成塌陷。接合台面板时，接合处的缝隙不得超过3.175mm (1/8 ")，并应保持平整。
- c) 安装工作完成后，必须小心清除台面上之杂物，并以保养油做清洁维护工作。
- d) 对于必要的水槽及公用系统配件提供正确位置及大小的开孔。

运城实验室家具-东胜科星-实验室家具通风设备由山西东胜科星实验室设备有限公司提供。运城实验室家具-东胜科星-实验室家具通风设备是山西东胜科星实验室设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。