

堤坝嵌缝用聚氯乙烯胶泥

产品名称	堤坝嵌缝用聚氯乙烯胶泥
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1（注册地址）
联系电话	15732837812 15732837812

产品详情

冷底子油是用稀释剂对沥青进行稀释的产物。它多在常温下用于防水工程的底层，故称冷底子油，亦称基层处理剂。在基层涂刷一道冷底子油。其目的是，清理基面浮尘，为防水层提供干净清洁的基面，无论是铺贴防水卷材，还是涂刷防水涂料，都不会因为有浮土而削弱防水层，冷底子油渗入基层的毛细孔隙中，增加了防水层与基层的粘结力。

本品为配制成品直接使用即可把本品加热成液体后用于施工处涂刮皆可固化后形成一层完整一体的橡胶高弹性胶状弹性体。为无缝、无接头的连续封闭体系。防腐防水完工后，可做砂土掩盖保护层或其它覆盖层熔型嵌缝沥青胶泥。热熔型沥青胶泥适用于各种金属管道、钢筋、混凝土防腐工程，能防止钢筋锈蚀，混凝土的使用。热熔型沥青胶泥适用于地下工程项目砼基础的底部、侧面、背面、基坑、地下室的防腐防水工程。

沥青胶泥是一种具有弹性粘结力强耐热度高低温柔性好老化缓慢，耐酸碱腐蚀，宜热施工并可冷用之优点的一项新型建筑防水材料。是在传统胶泥的基础上改进发展起来的。可取代沥青油毡或其他防水材料。做为建筑屋面，地下防潮，天沟渠道的防水，公路嵌缝等使用效果良好，施工简便，易于检修，深受用户欢迎。耐高温环氧沥青胶泥工程用堵漏材料。

构筑物嵌缝防水，能起见缝补缝防缝漏的作用。涂膜防渗：涂刷干屋面，可代油毡防水；涂刷干地面、模面、基础、洞库、地罐与管道，可防渗防潮防腐蚀。公路，桥梁填缝补漏。防腐防水环氧煤沥青胶泥施工厂家，施工方法，基面必须洁净、干燥、水含率不大于8%。用速化炉热熔本品，充分融化后进行施工。灌缝可用鸭嘴壶注浇。面层可用刮板刮平。融化时必须掌握好温度（不大于160℃），防止烧焦而报废材料。本公司可根据用户需要，设计各类要求的施工方案