

边坡防护网生产厂家 柔性主动防护网

产品名称	边坡防护网生产厂家 柔性主动防护网
公司名称	安平诺拓路桥防护工程有限公司
价格	18.00/平方米
规格参数	品牌:诺拓 型号:齐全 产地:安平县
公司地址	河北省衡水市安平县西两洼乡前铺村村东50米处 (注册地址)
联系电话	15103287535

产品详情

边坡防护网生产厂家+++2产品型号齐全+++ 安装边坡防护网请找有经验的施工团队，建泰丝网成立10年以来，在河南、广东、贵州、甘肃、山东、四川、辽宁、西藏、黑龙江、湖北、湖南等地安装项目160多个，安装经验丰富，价位合理，联系人辛经理，边坡防护网安装欢迎致电辛经理！

主动防护网的安装步骤：

1.确定安装的位置，用风钻打好基坑，基坑的深度根据图纸的要求，一般是2-4米，打孔的位置尽量选在固定的山体或者岩石上：

2.将混合好的水泥倒入基坑中，将锚杆插入水泥里，等2-3天风干固定后再进行下一步，如果有恶劣的天气，比如暴雨等，那在固定锚杆时要保持水泥的干燥，用塑料盖起来，防止进水，锚杆的固定直接影响了防护网的防护能力；

3.自上而下安装支撑绳，将纵横支撑绳穿入鸡心环中，用卡扣固定好，用纵横支撑绳组成一个个4.5*4.5的矩形，用紧绳器将支撑绳拉紧上劲，就可以了。

4.在矩形里先安装钢丝格栅小网紧贴山体，再它上边铺上钢丝绳大网，后用缝合将它们缝在一起；

边坡防护网生产厂家 柔性防护网安装的优点，1.简单，不需要整体将山坡削坡，钢丝绳网的柔性可以适应任何角度的坡体，能很好地贴合山体，安装时只需要将绳网展开固定好就可以了

2.安装时间短，因为柔性边坡防护网的安装不用整体的灌浆，只要把锚杆固定上披上防护网，用缝合绳和支撑绳固定好就行，所以非常的省时省力。

3.不破坏植被正常的生长，柔性边坡防护网的网孔为30公分，植被可以在空隙中正常生产，而且绿植和防护网的结合还能有效的防止水土流失。

边坡防护网生产厂家 gps2属于非标主动防护网；gar1和gar2主动防护网属于单层主动防护网，没有钢丝格栅只有钢丝绳网适合安装在没有碎石的山体上；被动防护网就比较复杂了，网孔有菱形网孔和环形网孔的，柱子高度也是可以从2米，3米，4米，5米，6米，7米之间自由选择。菱形被动防护网的型号有rx-025，rx-050，rxi-075被动防护网；环形被动防护网的型号有rxi-025，rxi-050，rxi-075。