

宾馆布草洗涤设备 100公斤酒店用大型洗衣机

产品名称	宾馆布草洗涤设备 100公斤酒店用大型洗衣机
公司名称	江苏荷涤洗涤机械制造有限公司
价格	12600.00/台
规格参数	型号规格:SWA801-100 功率:4.5KW 材料:不锈钢
公司地址	泰州市梅兰西路39号
联系电话	0523-86270766 15951150366

产品详情

对于酒旅业来说，大家一致认为旅客被压抑的出游需求在清明假期得到了初步的释放，五一假期的接待行情正蓄势待发，紧接而来还有暑假旺季，随着消费者高涨的旅游热情持续爆发，将会带动酒旅市场近期出现井喷态势。所以宾馆酒店也须未雨绸缪，因为布草的洗涤质量与洗涤技术的好坏，不仅影响着客房服务质量，而且影响着纺织品的使用寿命，宾馆洗涤设备规范洗涤比以不恰当方式洗涤的纺织品的寿命可以长一倍以上，根据多方总结的经验，认为要注意以下几点：

每一家宾馆酒店采购使用的宾馆洗衣设备型号、厂家、加热方式各不相同，而且使用的水源也不一样，因此在实际操作过程中需要制订适合的水洗工艺和洗涤流程。布草清洗质量是机械力、温度、时间、清洁剂及操作流程等多种因素共同作用的结果，只有这些因素的有效组合才能洗出高质量的布草；同时还要兼顾到布草清洗程序，又与水质、脏污布草的具体状况、宾馆洗涤设备的性能以及水位的选择等相关。比如说不同的布草对洗涤的温度有不同的要求。一方面温度高对洗涤是有利的，氧漂等都要在70—80℃时才能发挥出好的效果，以及桌布上的油性污垢在高温(70—85℃)也更易被去除。但有些污垢遇到高温反而会直接影响到布草的质量，如人的体液等蛋白质脏污遇高温就会变性，反而不好进行清洗。所以洗涤温度要根据被洗对象而定，原则是能用低温的话就不用高温，全自动宾馆洗衣机的温度设定要根据具体情况而确认。

目前酒店业、旅游业和布草水洗设备厂有一些约定俗成的质量要求，除了强调pH值和菌落总数，也规范了布草的白度、色牢度、洁净度、使用寿命等一些指标，甚至也对洗涤用水、宾馆洗涤设备性能和清洁剂等方面有一些建议。但是，对于一个非洗涤行业的客人来说，直观标准就是干净。不仅仅是拿着寻找布草上的灰尘，也不是在一叠毛巾上放标准重物看毛巾下降的幅度来判断柔软度；干净也不是白得发亮的白度。就是洗地干净，不仅仅主洗完成，而且漂洗也同样干净。洗涤前应首先按使用用途对被洗物进行分类，如：台布、床单、毛巾、被套、枕套等，然后按同类用品的颜色进行分类，不同颜色的一块处理可能会引起互相污染，不同颜色的同类物品处理方法也不相同，特别是宾馆酒店洗衣机进行彩漂流程的时候，白色和有色的布草不能混在一起处理，否则会出现串色的现象。操作宾馆酒店洗涤设备还要按

污垢程度分类，一般分为重垢、中垢、轻垢三类。浴巾、地巾、手巾和面巾的厚薄和柔软度不一样，受污染程度不同，如果混在一起洗涤，容易引起超量的磨擦，因此，这四种毛巾可分为三类洗涤，浴巾一类、地巾一类、手巾和面巾一类。

我们日常水洗的纺织原料各有不同，有全棉、涤棉、涤纶等，也应按不同的品质制订不同的洗涤工艺，因为布草的面料成分有区别，比如说全棉和涤棉的洗涤温度不同，涤棉主洗温度不能够高于70℃，涤棉对于碱的耐受性比如全棉。尤其是在旅游旺季，宾馆酒店洗衣房工作量经常会成倍上涨，有一些宾馆洗衣机操作工为了减少工作量，不按规定的程序清洗布草。清洗布草的数量取决于我们宾馆酒店洗涤设备的额定容量，在含有相应比例洗涤剂的溶液中，投入超量或不足量的布草都会影响到洗涤效果和布草的牢度。注意选用适用的洗涤剂，并根据不同的布草和洗涤条件投入合理的用量，若不区别洗涤对象，乱用洗涤剂，不仅影响洗涤效果，严重时还会损坏布草。我们作为大型宾馆酒店洗涤设备生产工厂，这里简单介绍一下全自动宾馆酒店洗衣机的质量和人为操作方面造成的破损的因素：全自动洗衣机的内胆某些部位不光滑，在洗涤过程中很有可能导致布草刮破或磨损现象。洗涤前分检工作不认真，使有些尖锐的或硬的杂物混在其中，在洗涤时造成破损；洗涤前后装车或出机时，用力过重或碰到尖锐物品刺破或勾破；洗涤脱水时均布不好或高脱时间过长，设备离心力过大导致拉破；漂洗过水时间过短，次数少等；布草的本身质量及储存环境不佳；布草没有进行分类就混合一起烘干，宾馆烘干机时间设定不合理，对于布草过度烘干，使纤维脆化，引起破损。还是强调一下，对于那些抄袭我文章的小人，我热烈问候他们的家人。

在酒店宾馆洗衣设备日常使用过程中，还应该注意以下几点：投入洗涤水中的洗涤剂应充分搅拌均匀，防止局部浓度过高使得布草受损。经常检查宾馆洗衣机、宾馆烘干机的滚筒内壁是否有尖锐、铁质杂物存留。布草的收集和输送要小心，防止二次污染和人为损坏，洗涤时装载量要控制在80%左右，太多或太少对布草的洗净度和磨损都有影响，做好新旧布草的分类，旧布草的自然破损与不正常破损应区分对待，新旧布草强度不同脱水时间长短也应有所不同。其次是在宾馆酒店洗涤设备高速甩干时应注意观察视窗，如发现有缠绕现象，应及时停机，重新均布后再行甩干，如果是选用半自动宾馆酒店洗衣机和宾馆脱水机搭配，甩干的时候要另加干净的盖布，这样也会有效降低破损。脱水完毕下一步采用适宜的宾馆烘干机工作程序，对不同的纺织品采用不同的烘干温度，烘干时间和冷却时间，防止造成纺织品收缩、变黄以及发硬。

一般情况下，具备了相当规模的宾馆洗涤设备制造工厂必配备一支技术过硬的维保技术团队，快速响应、及时到位，确保销售和服务进度的高度统一。不仅每年都会对采购成套布草水洗设备的企业进行定期走访及设备使用情况检测和维护保养，而且对于客户日常使用过程中遇到的问题均会及时由专人负责响应，并通过语音、视频、邮件等多种方式为客户提供解决方案，同时提供日常保养时间表，对于用户无法自行解决的问题，提供现场技术服务，确保为客户合理及安全使用大型宾馆洗衣设备提供良好的售后服务保障。