

## 60t冷却塔 南京冷却塔混合通风冷却塔 低噪型冷却塔

产品名称	60t冷却塔 南京冷却塔混合通风冷却塔 低噪型冷却塔
公司名称	苏州能研冷却设备有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	品牌:本研 规格:150t 产地:上海
公司地址	万创坊207
联系电话	15692188928

## 产品详情

### 产品描述

冷却塔是公司的主导产品,主要分以下三大类：圆型逆流式、方型逆流式、方型横流式。

原材料产地：冷却塔的原材料主要有南阳玻纤厂产中碱纤维布、天津合成材料厂产树脂（306 191#）、中美合资天津爱科精细化工有限公司产各色胶衣，外购配件主要有河南孟津电机厂和曲阜电机厂的电机、铝合金风机、重庆减速机厂的减速机，对于大型冷却塔，电机主要采用北京电机总厂产变速电机，风机选用国内生产厂保定螺旋桨厂或上海化机二厂。

### 产品实拍

方型逆流式冷却塔采用机械部四院2项技术,一是采用了变扭矩变极电机,在保证热力性能的情况下,全年耗电节能40-50%,夜间可低速运行,降噪3-5分贝,居国内外水平(号88215994.1),1000T以上的冷却塔采用三速电机,节能效果更好;二是采用斜梯形波填料(号:91216967.2),斜梯型波靠粘结头形成填料块,稳定性好,耐久,该梯型波高23mm,片距30mm,通风阻力减少,可使填料高从1米增加到1.5米,提高热力性能.经实塔测试,各项性能优于其他填料,该塔规格从70-4000M3/H

### 产品特色

其主要结构特点：

- 1、塔体受力结构为钢框架结构,运行时振幅0.14mm,采取加强防腐措施,镀锌后刷环氧沥青漆二道。
- 2、围护结构采用玻璃钢材质,质轻高强,耐腐蚀抗老化,外形美观,安装方便。

- 3、风机采用玻璃钢或铝合金材质,玻璃钢风机叶片为机翼形,内充填发泡塑料.风机气动合理、风量大、噪声低、效率高、耐腐蚀.
- 4、电机为清华大学设计的冷却塔变扭矩变极电机,全年耗电节能40 52%,居国内水平.
- 5、填料片大波压小波,刚性大,表面积大,对水的再分配力强水膜形成均匀,水滴不致避开填料下落,不倒伏,不变形,改性PVC材质,耐温-35-650C,阻燃。
- 6、布水方式为喷淋管式布水,收水器为偏峰型HC150-45收水器,飘水率小于0.01%,低速运转时忽略不计。

## 介绍

方型横流式冷却塔采用两侧进风,靠顶部的风机使空气经由塔两侧的填料,以热水进行质交换,湿热空气再排向塔外,该塔可以组装,冷效高,耗电省、适用于对噪声要求严格的地点,占地面积小。方型横流式冷却塔与逆流塔不同之处:一、布水方式为槽式布水,二、填料为双向点波填料。其他与逆流塔相似。主要用于民用建筑,根据市场要求,1999年我公司有开发了性能更好,外形美观的横流塔,其特点是体积小、重量轻、噪声低、耗电省。